



Das 22-Zoll (56 cm) Display ProLite B2280WSD ist mit einem stromsparenden und langlebigen LED-Backlight ausgestattet. Die Höhenverstellbarkeit und die Pivot Funktion sorgen für eine ergonomische Haltung und optimalen Sehkomfort am Arbeitsplatz. Eine Auflösung von 1680x1050, ein Kontrastverhältnis von 12.000.000:1 ACR und eine Reaktionszeit von 5 ms machen den B22080WSD ideal für den Einsatz in Videokonferenzen, DTP- und CAD sowie Text-basierten Anwendungen. VGA- und DVI-Anschlüsse gewährleisten die Kompatibilität mit allen gängigen Systemen und Grafikkarten. Der Monitor ist Energy Star zertifiziert. Eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Heim- und Büro-Anwendungen. Verfügbar in den Farben: schwarz und weiß.

LED-backlit

Ein typisches CCFL LCD benutzt vier Hintergrundbeleuchtungslampen. Die Verwendung von LED Dioden lassen die Leistungsaufnahme beträchtlich sinken, verringern die CO₂-Emissionen und stellen somit ein umweltfreundliches Produkt dar.

HAS + Pivot

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitlichen Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------|---|
| Bild diagonale | 22", 56cm |
| Panel-Technologie | TN LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 1680 x 1050 (1.8 megapixel) |
| Bildformat | 16:10 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 12M:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 5ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/170°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 85°/85° |
| Farbunterstützung | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 24 - 80kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 473.7 x 296.1mm, 18.6 x 11.7" |
| Pixelabstand | 0.282mm |
| Farbe | matt, weiß |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------|------------------|
| Video Eingang | VGA x1 DVI x1 |
| HDCP | ja |

03 FEATURES

| | |
|------------------------|---|
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Bedientasten | Power, Menu, +/- Lautstärke, -/ ECO, Auto |
| Einstellbare Parameter | Leuchtkraft (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-Style Color, Verh. Kontrast), Bildeinrichtung (Takt, Phase, H-Position, V-Position, Aspect), Farbtemp. (Gamma, Farbtemp.), OSD-Einstellung (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Signaleingang, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar | 130mm |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° |
| Drehwinkel | 320°; 160° links; 160° rechts |
| Neigungswinkel | 22° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Halterung | 100 x 100mm |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|----------|--|
| Kabel | Netz, DVI, Audio |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

06 STROMVERWALTUNG

| | |
|----------|--------|
| Netzteil | intern |
|----------|--------|

| | |
|--------------------------|---|
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 21W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, ENERGY STAR[®], WEEE, EPEAT, REACH

EPEAT Silver

EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungstatus in Ihrem Land zu prüfen.

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

512.5 x 423.5 (553.5) x 244.5mm

Gewicht (ohne Verpackung)

5.5kg

EAN code

4948570111565

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED