



Black Hawk - szálljon be a játékba

Nem számít, hogy újoncként vagy öreg rókaként vesz rész a játékban, a 24,5" méretű Black Hawk G-MASTER G2530HSU tökéletes társa lesz. Képes Full HD képek 75Hz-es frissítési sebességgel történő megjelenítésére. A Black Tuner funkcióval és a lenyűgöző 1 ms válaszüddővel rendelkező FreeSync technológiával felszerelt Black Hawk garantálja, hogy minden apró részletet látni fog még az árnyékos képernyőn is, és így egy pillanat alatt képes lesz reagálni a változó helyzetre. Háromszoros bemeneti támogatással (VGA, HDMI, DisplayPort), hangszórókkal, fejhallgató-csatlakozóval és USB hubbal felszerelve. Tehát vegye kezébe az irányítást, dőljön hátra és induljon a játék! Ha a 24,5" méret nem elég az Ön számára, nézze meg a 27" méretű Black Hawk G2730HSU-t.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Átló | 24.5", 62.2cm |
| Panel | TN LED, matt felület |
| Natív felbontás | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 250 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1000:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (GTG) | 1ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80° |
| Szín támogatás | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 80kHz |
| Látható terület Sz x M | 543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9" |
| Pixel magasság | 0.283mm |
| Szín | matt |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|--|
| Jelbemenet | VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------|--|
| Kékfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Adaptive Sync támogatás | HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Bekapcsolás, Menü / Kiválasztás, Görgetés le / Hangerő, Görgetés fel / ECO mód, Kilépés, Bemenet |
| Felhasználói vezérlők | képbeállítás (kontraszt, fényerő, OverDrive, ACR, ECO, kék fénycsökkentő, Black Tuner, szintelítettség, gamma), bemenet kiválasztása, hangbeállítás (hangerő, némítás, digitális hang), felhasználói beállítások tárolása, színbeállítás, kézi képbeállítás (i-Style szín, élesség, HDMI RGB tartomány, videomód beállítása, geometria (automatikus beállítás, H. helyzet, V. helyzet, óra, fázis)), nyelv, beállítási menü (OSD pozíció, OSD időtűllépés, nyitó logó, FreeSync), információk megjelenítése, visszaállítás |
| Hangszórók | 2 x 2W |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Kijelző helyzetének beállításai | billenthető |
| Hajlásszög | 22° fel; 5° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

19.6W jellemző, 0.32W készenlét, 0.28W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.32W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

557.5 x 401 x 197mm

Súly (doboz nélkül)

4kg

EAN kód

4948570115433

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED