



AMVA Panel teknolojisine sahip üst düzey bir 24" monitör

ProLite X2483HSU-B3 - AMVA panel teknolojisine sahip 24" LED arkadan aydınlatmalı LCD Ekran, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimini garanti eder. 24 bit "Gerçek Renk" ve 3000:1 Doğal Kontrast Oranı ile Siyah Beyaz görüntüleme için harika performans sunan Prolite X2483HSU-B3'ün Fotoğraf, Tasarım ve Web tasarımı için mükemmel performans sağlayacağı anlamına gelir. Düşük Güçlü LED Panel desteği ile iiyama Prolite X2483HSU-B3 ayrıca Üniversiteler, Kurumsal ve Finansal Piyasalar için mükemmel bir seçimdir.

Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırpışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.

AMVA

AMVA teknolojisi, standart TN teknolojisinden daha yüksek kontrast, daha koyu siyahlar ve çok daha iyi görüş açıları sunar. Hangi açıdan bakarsanız bakın ekran iyi görünecek.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Ekran Boyutu | 23.8", 60.5cm |
| Diagonal | 60.5cm |
| Panel | AMVA LED, matte finish |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Parlaklığı | 250 cd/m ² |
| Statik Kontrast | 3 000:1 |
| Gelişmiş kontrast | 80M:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 4ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Renk desteği | (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Yatay Sync | 30 - 80kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Piksel Aralığı | 0.275mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Sinyal girişi | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | evet |
| Kulaklık Bağlantısı | evet |

03 ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------|---|
| Mavi ışık azaltıcı | evet |
| Flickersız | evet |
| Kontrol Düğmeleri | Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input Select |
| Kullanıcı kontrolleri | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset |
| Hoparlör | 2 x 2W |

04 MEKANİK

| | |
|------------|----------------------|
| Eğim açısı | 22° yukarı; 5° aşağı |
|------------|----------------------|

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

| | |
|----------|----------------|
| Kablolar | güç, USB, HDMI |
|----------|----------------|

06 GÜÇ YÖNETİMİ

| | |
|--------------|---|
| Güç Kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 26W tipik, 0.33W stand by, 0.29W off mode |

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D | 552.5 x 406.5 x 203mm |
|--------------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Kutu boyutları G x Y x D | 622 x 410 x 120mm |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------|-------|
| Ağırlık (kutu hariç) | 3.9kg |
|----------------------|-------|

| | |
|----------|---------------|
| EAN kodu | 4948570115655 |
|----------|---------------|

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED