



28" 4K UHD monitor – De kracht van vier FULL HD monitoren in één

Op zoek naar een enkel scherm? Dat tegelijkertijd inhoud kan weergeven van verschillende invoerbronnen? Goed nieuws, want de B2875UHSU is dan precies wat je zoekt. Met een resolutie van 4K (3840 x 2160) biedt de monitor de mogelijkheid om maar liefst 4x zoveel informatie op het scherm te laten zien dan een normale Full HD monitor. Door gebruik te maken van PIP en PBP is het mogelijk om je eigen persoonlijke werkomgeving te maken en meerdere applicaties van verschillende bronnen tegelijk te tonen. Bovendien biedt het hoogwaardige paneel een hoge kleurechtheid en een snelle reactietijd. Met de in hoogte verstelbare voet is de schermstand gemakkelijk naar je voorkeur aan te passen. Krachtig en gebruiksvriendelijk – iiyama B2875UHSU – jouw monitor voor de komende jaren.

4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooftlijk scherp en helderbeeld.

HAS

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	28", 71 cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1 000:1
Advanced contrast	20M:1
Reactietijd (GTG)	1 ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
Pixel pitch	0.16mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (1xv.3.0 & 2xv.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Adaptive Sync ondersteuning	DisplayPort: 3840x2160 @60Hz
Extra	USB 3.0 batterij oplader, PiP, PbP
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu, Omhoog/ Volume, Omlaag / ECO Mode, Signaalkeuze/ Auto/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstelling (contrast, helderheid, i-Style Colour, Verh. contrast, OverDrive) Beeld set-up (klok, fase, H. Positie, V. Positie, aspect ratio, FreeSync) Kleurtemperatuur, OSD set-up (time-out, taal) PIP instelling (PIP instelling, formaat, positie, wisselen) Extra (ingangselectie, DDC/CI, resetten, informatie, volume, audio bron, auto configuratie)
Luidspreker	2 x 2.5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	17° omhoog; 0° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	44W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	659.5 x 410.5 (540.5) x 230mm
Gewicht (zonder doos)	7.5kg
EAN code	4948570115662

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED