

### Dokunmatik teknoloji - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.

### Open frame LFD

Open frame monitörler, monitörün kurulumu için kullanılacak yan yüzeylerde özel montaj vida deliklerine sahiptir. Open frame monitörler, kiosk entegratörleri için ideal bir çözümdür.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ekran Boyutu                | 43", 108cm  |
| Diyagonal                   | 108cm   |
| Panel                       | IPS LED, AG coated glass  |
| Çözünürlük                  | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)                       |
| En-Boy Oranı                | 16:9  |
| Panel Parlaklığı            | 450 cd/m <sup>2</sup>   |
| Parlaklık                   | 380 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)                          |
| Işık geçirgenliği           | 84%   |
| Statik Kontrast             | 1100:1  |
| Tepki süresi (GTG)          | 12ms  |
| Görüntüleme Alanı           | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync                  | 30 - 83kHz  |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 529.41 x 941.18mm, 20.8 x 37.1"                                 |
| Piksel Aralığı              | 0.4902mm  |

## 02 DOKUNMATİK

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Dokunmatik Nokta Sayısı        | 12 (HID, only with supported OS)  |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Palm rejection                 | Evet  |

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|                        |   |
|------------------------|---|
| Analog sinyal girişi   | VGA x1  |
| Dijital sinyal girişi  | DVI x1 (v.1.0)<br>HDMI x2 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.4) |
| Ses girişi             | Mini jack x1  |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1 (Get/Set Command)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1      |
| Ses çıkışı             | Mini jack x1<br>Hoparlör 2 x 8W                             |
| HDCP                   | evet  |

## 04 ÖZELLİKLER

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kiosk Modu             | evet         |
| Cam Kalınlığı          | 3mm          |
| 60950 Ball drop test   | evet         |
| Su ve toz koruması     | IP54 (önden) |
| OSD tuş kilidi         | evet         |
| Uzaktan kumanda kilidi | evet         |

## 05 GENEL

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kontrol Düğmeleri | Power, Left/Volume-, Right/Volume+, Scroll Up, Scroll Down, Menu, Enter/Input Select |
|-------------------|--|

#### Kullanıcı kontrolleri

picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, color temperature, reset), sound (treble, bass, balance, volume, mute, speaker, audio source, reset), screen (aspect, adjust screen, touch feature), setting (language, schedule, power save, control settings, network settings, advanced), setting (advanced, information, all reset)

### 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Kablolar     | güç, USB, HDMI, DP, IR Genişletici |
| Diğer        | IR extender                        |
| Kablo kapağı | evet                               |

### 07 GÜÇ YÖNETİMİ

|              |   |
|--------------|---|
| Güç Kaynağı  | AC 100 - 240V, 50/60Hz                  |
| Güç Tüketimi | 75W tipik, 1.0W stand by, 1.0W off mode |

### 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D | 987.5 x 587.7 x 68mm |
| Ağırlık (kutu hariç)     | 21.6kg               |
| EAN kodu                 | 4948570115785        |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED