



High-end 27" WQHD monitor met ultra vlakke voorkant

De ProLite XUB2792QSU is een stijlvolle 27" LED LCD en maakt gebruik van IPS panel technologie. Deze superieure panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijshoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. De WQHD 2560x1440 resolutie biedt bijna 77% méér beeldinformatie en werkruimte dan een Full HD monitor. De ProLite XUB2792QSU is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoegen neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor set-up, Digital Signage en Office toepassingen. Ook verkrijgbaar in zwart: [ProLite XUB2792QSU-B1](#).

QHD

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in QHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.

IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Design | ultra slim |
| Beelddiagonaal | 27", 68.5cm |
| Paneel | IPS LED, matte finish |
| Resolutie | 2560 x 1440 @70Hz (DisplayPort, 3.7 megapixel WQHD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 350 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 5ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 77%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 89kHz |
| Zichtbaar formaat | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.233mm |
| Kleur | mat, wit |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|--|
| Video ingang | DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 2560 x 1440 @70Hz) |
| USB HUB | x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | DisplayPort: 2560x1440 @70Hz |
| Extra | i-Style colour |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Menu/ Selectie, +/ Volume, -/ ECO Mode, Exit, Signaal |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (contrast, helderheid, overdrive, verh. contrast, ECO Modus, Blue Light Reducer) ingangsselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, digitale audio) kleurinstellingen (koel, standaard, warm, gebruikersinstelling, i-Style color) afbeelding aanpassen (scherpte, video modus) taal, menu set-up (OSD positie, time-out OSD, openingslogo, autom. uitschakelings functie, FreeSync) display info, resetten |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|--|
| Positieaanpassingen | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling | 130mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |

Kantelhoek 22° omhoog; 5° omlaag

VESA montage 100 x 100mm

Kabelmanagement systeem ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels Stroom, USB, HDMI, DP

Overige Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 33W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) G

EPEAT EPEAT is een veelomvattende milieuclassificatie die helpt bij het identificeren van groenere computers en andere elektronische apparaten. Dankzij de Bronze-certificering voldoet de monitor aan alle vereiste criteria. EPEAT Bronze is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 611 x 413(543) x 230mm

Doos afmetingen B x H x D 745 x 455 x 207mm

Gewicht (zonder doos) 7.7kg

Gewicht (inclusief doos) 9.6kg

EAN code 4948570115563

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED