

## **Moniteur professionnel pour l'affichage dynamique 50'' avec un fonctionnement 24/7, une résolution 4K UHD et une orientation portrait/paysage.**

Notez la différence avec le ProLite LH5050UHS. Un moniteur professionnel pour l'affichage dynamique avec des graphiques 4K, un fonctionnement continu (24/7) et une orientation portrait/paysage. Equipé de bords fins, d'un détecteur de lumière ambiante et d'une dalle AMVA3 pour des couleurs et une qualité d'image exceptionnelles, le LH5550UHS offre aux entreprises une solution polyvalente et efficace pour présenter leur message de manière innovante et engageante.

### **Le contrôle LAN**

Le contrôle LAN permet des réglages au travers du menu OSD affiché, via votre réseau (logiciel non inclus).

### **AMVA3**

La technologie AMVA3 offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	50", 126cm
Matrice	AMVA3 LED, finition mate, opacité 2%
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	450 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	4000:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit
Fréquence horizontale	30 - 83kHz
Surface de travail H x L	1095.84 x 616.41mm, 43.1 x 24.3"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	17mm, 16.9mm, 19.4mm
Taille du pixel	0.2854mm
Couleur du cadre et finition	noir, brillant

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	composant vidéo x1 (Y/Pb/Pr)
Entrée signal digital	HDMI x3 (v.2.0) DisplayPort x1
Entrées audio	Mini jack x1
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Sortie signal digital	DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain)
Sorties Audio	Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Haut-parleurs 2 x 10W
Sortie moniteur de contrôle	RS-232c x1
HDCP	oui
Ports USB	x3 (v.3.0 x1, v.2.0 x2)

## 03 CARACTERISTIQUES

Extra	Planifier (7 positions), Mur d'affichage, Lecteur multimédia
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	oui
Mur d'images / daisy chain	oui
Lecteur Media	oui
Matière du cadre	plastic
Capteur luminosité	oui
HDR	oui (HDMI)

## 04 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Menu, Entrée, +, -, En haut, En bas, D'alimentation

## Paramètres réglables

image (réglages de l'image (mode d'image, rétroéclairage, contraste, luminosité, saturation, teinte, netteté, temp. de couleur, réduction du bruit, réinitialiser), paramètres de couleur avancés, réglage de base des couleurs, contraste adaptif, capteur lum. ambiante), son (balance, paramètres audio avancés, source audio), applications (lecteur multimédia, planifier, mur d'affichage), paramètre (langue, paramètre de contrôle, définir ID moniteur, réglages d'économie d'énergie, format, figer, anti rétention d'image, rotation OSD, boîte info OSD, DP1.2, LED, information, rétablir tout)

## Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

## 05 MECANIQUE

### Orientation

paysage, portrait

### Conception sans ventilateur

oui

### Montage VESA

400 x 400mm

### Fixation pour Mini PC

VESA 75 x 75, VESA 100 x 100

### Température d'utilisation

0°C - 40°C

### Température de stockage

- 20°C - 60°C

### MTBF

50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

## 06 ACCESSOIRES INCLUS

### Câbles

câble d'alimentation, HDMI (1.8m), DP (1.8m)

### Guides

guide démarrage rapide, guide de sécurité

### Autres

Support Mini-PC, 4 vis

### Télécommande

oui (batteries inclus)

## 07 GESTION DE L'ÉNERGIE

### Bloc d'alimentation

interne

### Alimentation

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Gestion d'alimentation

140W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

## 08 NORMES

### Certifications

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

### REACH SVHC

au dessus de 0.1% de plomb

## 09 DIMENSIONS / POIDS

### Dimensions produit L x H x P

1132.5 x 656.0 x 70mm

### Dimensions de la boîte L x H x P

1310 x 800 x 226mm

### Poids (sans boîte)

14.3kg

### Poids (avec boîte)

20.6kg

### Code EAN

4948570116256

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.