

Profesionalni digitalni displej za digitalno oglašavanje od 55" sa radnim vremenom 24/7, 4K UHD rezolucijom i uspravnom / pejzažnom orijentacijom

Uočite razliku sa ProLite LH5550UHS. Profesionalni digitalni displej sa 4K grafikom, neprekidnim radnim vremenom (24/7) i pejzažnom/portretnom orijentacijom. Sadrži tanak okvir, senzor ambijentalnog osvetljenja i AMVA3 panel za izuzetne performanse u boji i slici, LH5550UHS nudi preduzećima svestrano i efikasno rešenje da svoju poruku predstave na inovativan i zanimljiv način.

LAN Kontrola

LAN kontrola omogućava vršenje izmena u OSD meniju ekrana putem Vaše mreže (softver nije uključen).

AMVA3

AMVA3 tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|------------------------------------|---|
| Dizajn | Tanki okvir |
| Dijagonala | 55", 139cm |
| Panel | AMVA3 LED, mat završna obrada, haze 2% |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 450 cd/m ² |
| Statički kontrast | 4000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8" |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 16.6mm, 16.6mm, 19.1mm |
| Razmak piksela | 0.315mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|--|
| Ulaz analognog signala | Komponentni video x1 (Y/Pb/Pr) |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x3 (v.2.0) DisplayPort x1 |
| Audio ulaz | Mini konektor x1 |
| Kontrolni ulaz | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Digitalni izlaz signala | DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain) |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W |
| Monitor kontrolni izlaz | RS-232c x1 |
| HDCP | da |
| USB portovi | x3 (v.3.0 x1, v.2.0 x2) |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dodatno | Planer (7 pozicija), DisplayWall, MediaPlayer |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7 |
| Protiv zadržavanja slike | da |
| Video zid / daisy chain | da |
| Reprodukcija medija | da |
| Kućište (okvir) | plastika |
| Senzor osvetljenosti | da |
| HDR | da (HDMI) |

04 OPŠTE

| | |
|------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
|------------|--|

| | |
|----------------------------|--|
| Kontrolni tasteri | Meni, Izvor, Plus, Minus, Gore, Dole, Napajanje |
| Korisničke kontrole | slika (postavke slike (režim slike, pozadinsko osvetljenje, kontrast, osvetljenost, zasićenost, nijansa, oštrina, temperatura boje, smanjenje šuma, resetovanje), napredne postavke boja, podešavanje osnovne boje, prilagodljivi kontrast, senzor ambijentalnog osvetljenja), zvuk (balans, napredni postavke zvuka, izvor zvuka), aplikacije (medija plejer, raspored, zid ekrana), podešavanja (jezik, mrežna podešavanja, podešavanje kontrole, podešavanje ID-a monitora, podešavanja uštede energije, aspekt, zamrzavanje, zadržavanje slike, OSD informacije, OSD informacije kutija, DP 1.2, LED, logotip za otvaranje, informacije, resetovanje svih) |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

05 MEHANIČKI

| | |
|--|--|
| Orijentacija | pejzaž, portret |
| Dizajniran bez ventilatora | da |
| VESA montiranje | 400 x 400mm |
| Nosač za mini PC | VESA 75 x 75, VESA 100 x 100 |
| Opseg radne temperature | 0°C - 40°C |
| Temperatura skladištenja | - 20°C - 60°C |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

06 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Ostalo | Mini-PC nosač, 4 šrafa |
| Daljinski upravljač | da (baterije uključene) |

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|---------------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen |

08 ODRŽIVOST

| | |
|-------------------|--|
| Propisi | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

09 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 1245.0 x 718.5 x 69mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 1423 x 863 x 226mm |
| Težina (bez kutije) | 16.8kg |
| Težina (sa kutijom) | 23.7kg |
| EAN kod | 4948570116263 |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.