



## Profesionalni digitalni za oglašavanje od 43 "sa vremenom rada 18/7 i 4K UHD rezolucijom

Uočite razliku sa ProLite LE4340UHS. Profesionalni digitalni displej sa 4K grafikom, radnim vremenom 18/7 i pejzažnom orijentacijom. Uz tanki okvir, AMVA3 LED panel za izuzetne performanse u boji i slici i iiSignage, iiyamin besplatni softver za kreiranje i upravljanje sadržajem natpisa, LE4340UHS nudi preduzećima lako i efikasno rešenje koje će im pomoći da privuku pažnju klijentima.

### iiSignage

Pomoću iiSignage-a lako možete kreirati, objavljivati i upravljati vlastitim sadržajem digitalne reklame na bilo kojem ekranu iiyama serije 40 sa desktop računara u istoj mreži. Koristite bogat sadržaj poput video zapisa i widgeta da biste za nekoliko minuta kreirali vrlo upečatljivu reklamu i prosledili sadržaj na više ekrana kako biste najbolje odgovarali zahtevu vaših kupaca.

[Read more](#)

### 4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	42.5", 107.9cm
Panel	VA, haze 2%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	5000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	11.9mm, 11.9mm, 14.9mm
Razmak piksela	0.315mm
Boja okvra	crna, sjajna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio izlaz	RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1
HDCP	da
USB portovi	x2 (1x v.2.0, 1x v.3.0)

## 03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android OS 5.0.1, iiSignage
Hardver	CPU: MSD95E1D-W4, Četvororojezgreni ARM, 1,4 GHz, Memorija: 2 GB, Prostor za skladištenje: 8 GB eMMC
Dodatno	micro SD slot
Maksimalno neprekidno radno vreme	18/7
Protiv zadržavanja slike	da
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	plastika

## 04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, Mutiranje, Ulaz, Plus, Minus, Gore, Dole, Meni

## Korisničke kontrole

Slika (osvetljenje, kontrast, oština, nivo crne, nijansa, boja, smanjenje šuma, odabir gama, temperatura boje, kontrola boje, pametno napajanje, prekomerno skeniranje, resetovanje slike), ekran (položaj H., položaj V., sat, sat faza, režim zumiranja, prilagođeni zum, automatsko podešavanje, resetovanje ekrana), zvuk (balans, visoki tonovi, basovi, jačina zvuka, zvučni izlaz, maksimalna jačina zvuka, minimalna jačina zvuka, utišavanje zvuka, izvor zvuka, resetovanje zvuka, sinhronizacija audio izlaza), konfiguracija 1 (uključiti stanje, čuvanje panela, RS232 rutiranje, pokretanje sa izvora, VOL, RGB opseg, resetovanje konfiguracije 1, resetovanje na fabrička podešavanja, konfiguracija 2 (isključivanje OSD-a, H-položaj OSD-a, V-položaj OSD-a, OSD informacija, logotip, ID monitora, status grejanja, informacije o monitoru, verzija HDMI, resetovanje konfiguracije 2, napredna opcija (IC kontrola, LED svetlo za napajanje, kontrola tastature, tajmer za isključivanje, datum i vreme, raspored, HDMI sa jednom žicom, jezik, prozirnost na ekranu, napajanje čuvanje, napredno resetovanje opcija), Android podešavanja (ethernet, prikaz natpisa, sistemski alati, ekran, aplikacije, datum i vreme, opcije programera, o tome)

### Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

## 05 MEHANIČKI

### Orijentacija

pejzaž

### Dizajniran bez ventilatora

da

### VESA montiranje

200 x 200mm, 400 x 400mm

### Opseg radne temperature

0°C - 40°C

### Temperatura skladištenja

- 20°C - 60°C

### MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova

50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 06 UKLJUČENI DODACI

### Kablovi

Strujni kabl, DVI, HDMI, RS-232c

### Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

### Daljinski upravljač

da (baterije uključene)

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

### Napajanje

interna

### Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

## 08 ODRŽIVOST

### Propisi

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH

### Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

### REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

### Dimenzije proizvoda Š x V x D

968.2 x 559.4 x 60mm

### Dimenzije kutije Š x V x D

1070 x 696 x 159mm

### Težina (bez kutije)

8.7kg

### Težina (sa kutijom)

11.96kg

### EAN kod

4948570116317

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED