



## 24" PCAP 10P dokunmatik monitör, IPS panel ve Antiglare kaplama ile

Full HD (1920x1080) çözünürlüğü ve hassas Projektif Kapasitif 10 noktalı dokunmatik teknolojisi ile ProLite T2454MSC-B1AG, kusursuz ve doğru dokunma tepkisi sağlar. IPS LCD ekran teknolojisine sahip bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş görüntüleme açıları sunarak onu çok çeşitli etkileşimli uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Parlama Önleyici kaplama, renk üretimini, kontrastı ve keskinliği etkileyen yansımalar ve harici ışık kaynakları ile ilgili sorunların önlenmesine yardımcı olur. Esnek standı, rahat ve ergonomik bir kullanıcı deneyimi yaratacak şekilde çeşitli açılarda konumlandırılabilir. ProLite T2454MSC-B1AG, etkileşimli bilgi ekranı ve etkileşimli sunumlar için ideal çözümdür.

### Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.

### IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	23.8", 60.5cm
Diagonal	60.5cm
Panel	IPS LED, AG surface finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	250 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	5M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Piksel Aralığı	0.274mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm İyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 2W
HDCP	evet
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

## 04 ÖZELLİKLER

Ekstra	integrated webcam and microphone
OSD tuş kilidi	evet

## 05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Auto, + Up, - Down, Menu, Power
Kullanıcı kontrolleri	Picture adjust (brightness, contrast, Eco, i-Style Color, adv. contrast), Geometry (pixel clock, phase, horizontal position, vertical position, aspect), Color settings (gamma, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language, auto power off, touch wake up), Extra (reset, signal select, audio input, opening logo, LED, Overdrive, Information, volume, auto adjust)
Mavi ışık azaltıcı	evet

## 06 MEKANİK

Yükseklik ayarı	268mm
Eğim açısı	5° yukarı; 90° aşağı
MTBF	30000 saat (arka ışık hariç)

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

**Kablolar** güç (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

**Güç Kaynağı** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Güç Tüketimi** 23.7W tipik, 0.46W stand by, 0.29W off mode

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

**EPEAT** T2454MSC-B1AG A

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

**Ürün boyutları G x Y x D** 540.5 x 388 x 128mm

**Kutu boyutları G x Y x D** 601 x 408 x 175mm

**Ağırlık (kutu hariç)** 5.5kg

**Ağırlık (kutu ile birlikte)** 7.4kg

**EAN kodu** 4948570116416

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED