



### **Full HD LED monitor with 1 ms response time, perfect choice for home and office**

The ProLite B2482HS is an excellent 24" Full HD LED-backlit monitor with 1920 x 1080p resolution. It features 1ms response time and 80 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio, assuring clear and vibrant picture quality and high contrast. Triple Input support ensures compatibility with the latest installed graphics cards and embedded Notebook outputs. The ergonomic stand offers 13 cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors. The monitor is TCO certified. A perfect solution for education, local government, business and finance markets.

### Full HD

Благодаря поддержке разрешения 1920x1080, монитор может отображать любые изображения! Full HD обеспечивает большую рабочую зону по сравнению с обычными мониторами, которые работают в разрешении 1280x1024.

### HAS + Pivot

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.

### Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами

### Динамики и наушники

Играете с друзьями? Используйте качественные встроенные динамики. Не хотите никого беспокоить? Присоедините гарнитуру к аудиоразъему и прибавьте громкости.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 24", 61см  |
| Панель                           | TN LED, матовый  |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)  |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 1000:1   |
| Расширенная контрастность        | 80M:1  |
| Время отклика (GTG)              | 1мс  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80° |
| Поддержка цвета                  | 16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 531.4 x 298.9мм, 20.5 x 11.5"  |
| Размер пикселя                   | 0.277мм  |
| Colour                           | матовый  |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Вход сигнала         | VGA x1<br>DVI x1<br>HDMI x1 |
| HDCP                 | да                          |
| Разъем для наушников | да                          |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Уменьшение голубого свечения | да  |
| Flicker Free LED             | да  |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Кнопки управления            | Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto  |
| Настройки пользователя       | auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour, OSD (H.position, V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, overdrive, opening logo), input select, audio (volume, mute, HDMI audio) |
| Колонки                      | 2 x 1Вт   |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Эргономика                  | высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон |
| Настройка высоты (HAS)      | 130мм   |
| Вращение экрана (PIVOT)     | 90°   |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45° лево; 45° право                            |
| Угол наклона экрана         | 22° вверх; 5° вниз                                  |
| Крепление VESA              | 100 x 100мм   |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |   |
|--------|---|
| Кабели | Питание (1.5м), DVI (1.5м), Audio (1.5м)                          |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Блок питания          | внутренний                                      |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                          |
| Потребляемая мощность | 24.9W стандарт, 0.32W ожидание, 0.27W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Сертификаты               | TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH, ENERGY STAR® * (This model meets old ENERGY STAR® criteria only) |
| Класс энергоэффективности | A   |
| REACH SVHC                | свинца, превышает 0.1%  |

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 565.5 x 378 (516.5) x 210мм |
| Вес (без упаковки)        | 5.1кг                       |
| EAN код                   | 4948570116560               |

---

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED