

Üvegen keresztüli érintő funkció

Ez az üvegen keresztüli érintő funkció közvetlenül az üvegen keresztül működik, és az üvegfelületeket interaktív érintőképernyővé alakíthatja. Használja kirakati ablakokon, ingatlanirodában, üzlethelyiségekben vagy éttermekben.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Open Frame
Átló	15", 38cm
Panel	TN LED
Natív felbontás	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Képarány	4:3
Fényerő	350 cd/m ²
Fényerősség	300 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	85%
Statikus kontraszt	800:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 160°/150°, jobb/bal: 80°/80°, fel/le: 75°/75°
Szín támogatás	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
Horizontális szinkronizálás	31.4 - 60kHz
Látható terület Sz x M	304.1 x 228.1mm, 12 x 9"
Pixel magasság	0.297mm
Káva színe és felülete	fekete

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1
Digitális jebemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Mini jack x1
HDCP	igen

04 JELLEMZŐK

Víz- és porvédelem	IP65 (elől)
--------------------	-------------

05 ÁLTALÁNOS

Vezérlógombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Felhasználói vezérlők	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájéolás tájkép, portré, oldalával felfelé

VESA állvány 100 x 100mm

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek áramellátás (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket, external control pad

Távírányító külső vezérlőpad

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység külső

Tápellátás DC 12 V

Energiafogyasztás 16W jellemző, 1.2W készenlét, 1.2W kikapcsolva

Áramfogyasztás 1.2W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, cULus, HATÓTÁVOLSÁG

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M 364 x 291 x 41.5mm

Súly (doboz nélkül) 2.9kg

EAN kód 4948570116751

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED