



## Full HD monitor od 22 " sa VA panelom i postoljem podesivim po visini

ProLite XUB2294HSU sa VA tehnologijom panela garantuje tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Konfiguracija trostrukog ulaza (VGA, HDMI, DisplayPort) i USB čvoriste osiguravaju kompatibilnost sa mnogim platformama. Postolje podesivo po visini sa funkcijom PIVOT omogućava vam lako podešavanje položaja monitora prema Vašim željama što ga čini solidnim rešenjem za dom i kancelariju.

### VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.

### Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će spriječiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dizajn                      | ultra tanak   |
| Dijagonala                  | 21.5", 54.6cm   |
| Panel                       | VA, mat završna obrada  |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)                 |
| Osnovna rezolucija          | 75Hz  |
| Format ekrana               | 16:9  |
| Osvetljenje                 | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statički kontrast           | 3000:1  |
| Napredni kontrast           | 80M:1   |
| Vreme odziva (GTG)          | 4ms   |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)  |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz  |
| Vidljiva površina Š x V     | 476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"   |
| Razmak piksela              | 0.248mm   |
| Boja                        | mat, bela   |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ulaz signala            | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB                 | x2 (v.2.0)  |
| HDCP                    | da  |
| Priključak za slušalice | da  |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da  |
| Bez treperenja                      | da  |
| OSD jezici                          | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Kontrolni tasteri                   | Napajanje, meni / izbor, pomeranje nagore / jačina zvuka, pomeranje prema dole / EKO, izlaz, unos   |
| Korisničke kontrole                 | automatsko podešavanje, podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, reduktor plavog svetla, ACR, OD), geometrija (položaj H., položaj V., sat piksela, faza), podešavanja boje (temp. boja, korisnička podešavanja, i-Stile boja), OSD (OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD rotiranje, OSD vreme), jezik, opoziv, razno (oštro i nežno, podešavanje video režima, logotip otvaranja, informacije na ekranu), izbor ulaza (izvor ulaza), audio postavke (jačina zvuka, utišavanje zvuka, audio ulaz) |

|           |   |
|-----------|---|
| Zvučnici  | 2 x 1W                                    |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MEHANIČKI

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine           | 130mm   |
| Rotacija (PIVOT funkcija)    | 90°   |
| Okretno postolje             | 90°; ° levo; 45° desno                                  |
| Ugao nagiba                  | 22° gore; 5° dole                                       |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| VESA montiranje          | 100 x 100mm   |
| Opseg radne temperature  | 5°C - 35°C    |
| Temperatura skladištenja | - 20°C - 60°C |

## 05 UKLJUČENI DODACI

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI            |
| Ostalo  | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

|                    |  |
|--------------------|--|
| Napajanje          | interna                                      |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.3W stand by, 0.26W iskljucen |

## 07 ODRŽIVOST

|            |   |
|------------|---|
| Propisi    | TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova   |

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 488.5 x 352 (482) x 210mm |
| Težina (bez kutije)           | 4.7kg                     |
| EAN kod                       | 4948570117338             |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED