

## Kit de presentación inalámbrica de nivel empresarial que permite la duplicación nativa de pantallas

Diseñado para implementaciones a gran escala y trabajando a través del protocolo Miracast y Airplay, el ScreenBeam 960 facilita la conexión de su dispositivo Windows, Android o Apple a la pantalla de la sala con un solo clic o deslice. El escritorio extendido libera su dispositivo para otras acciones al presentar con ambas pantallas táctiles interactivas y es compatible con tecnología táctil inalámbrica.

El software del sistema de administración central (CMS) se incluye para la administración remota de los receptores, lo que proporciona la seguridad y la capacidad de administración de clase empresarial que los departamentos de IT necesitan.

El kit contiene el ScreenBeam 960A, un soporte de montaje y un cable de alimentación USB.

Para obtener más detalles, haga clic [AQUÍ](#)

### 01 DEVICE

<b>Sistema operativo</b>	Windows 10, Android 4.2 (y posterior), macOS 10 (y posterior), iOS 11 (y posterior)
<b>LAN (RJ45)</b>	x1
<b>VGA In</b>	x1
<b>VGA Out</b>	x1
<b>HDMI Out</b>	x1
<b>USB-touch</b>	x1
<b>Audio</b>	LCPM 2.0
<b>Resolución</b>	hasta 1920x1080 @30Hz
<b>Ethernet</b>	RJ45 10/100 LAN
<b>Features</b>	Soporte táctil: 1 punto, escritorio extendido con sistema operativo Windows
<b>Apoyo de idiomas</b>	EN, DE, FR, PL, NL, RU, ES, IT, JP, CN, KO

### 02 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**WiFi standard** Miracast P2P: 802.11ac; Infrastructure: 802.11a/b/g/n

### 03 GESTIÓN DE ENERGÍA

<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	externo
<b>Gestión de energía</b>	5W typical

#### 04 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	CE, RoHS support, RED
---------------------	-----------------------

#### 05 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones</b>	168 x 168 x 34.5mm
<b>Código EAN</b>	4948570032396

#### 06 CONDICIONES AMBIENTALES

<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b>	0°C - 40°C
<b>Humedad durante el funcionamiento</b>	10% - 85%
<b>Rango de temperatura de almacenamiento</b>	- 0°C - 70°C
<b>Humedad durante el almacenamiento</b>	5% - 90%

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED