



## Bezrámečkový PCAP s 10 bodovou dotekovou maticí, vybavená pěnovým těsněním pro bezproblémovou instalaci

ProLite TF1515MC-B2 (38 cm) používá PCAP dotykovou technologii a je zabudován do okuláru s bez rámečkovým šasi. Díky skleněné vrstvě kryjící obrazovku a robustnímu rámu zaručuje vysokou odolnost a odolnost proti poškrábání, takže je ideální pro kiosky a místa veřejného prostoru. Vybavená pěnovým těsněním, podporuje bezproblémovou montáž do kiosků a zajišťuje stupeň krytí IP65, což vede k odolnosti proti prachu a vodě v přední části obrazovky. Orientace na šířku, na výšku i lícovou stranou zajišťuje flexibilní možnosti montáže téměř v jakékoli instalaci. Pro snadnou montáž a umístění je přístroj TF1515MC-B2 vybaven externími montážními držáky, což je ideální řešení pro integrátory kiosku, průmyslové prostředí, řídicí místnosti a interaktivní multimédia.

### Dotkněte se skla

Tato dotyková obrazovka je ideální pro vytváření interaktivních displejů. Vhodné její použití ve vitrínách, výlohách, realitních kancelářích, obchodech nebo v restauracích.

### Foam Seal

Pěnové těsnění (8 mm) kolem monitoru zajišťuje bezproblémovou instalaci a optimální ochranu proti prachu.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Open Frame
Úhlopříčka monitoru	15", 38cm
Panel	TN LED
Nativní rozlišení	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Formát obrazu	4:3
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Jas	315 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu
Propustnost světla	90%
Kontrast	800:1 kromě dotekového panelu
Čas reakce (BTB)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 160°/150°, na parvo/na levo: 80°/80°, nahoru/dolů: 75°/75°
Barevná podpora	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	31.4 - 60kHz
Arbeitsfläche H x B	304.1 x 228.1mm, 12 x 9"
Velikost bodů	0.297mm
Barva rámečku	černá

## 02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.
Through-Glass	6mm

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Mini jack x1
HDCP	ano

## 04 VLASTNOSTI

Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass, pěnové těsnění
Tvrдость skla	7H
60950 Ball drop test	ano
Ochrana proti vodě a prachu	IP65 (front)
Zámek kláves OSD	ano

## 05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolní tlačítka	menu, scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power

**Nastavitelné parametry**

contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature

**Plug&Play**

DDC2B

**06 MECHANICKÉ ČÁSTI****Orientace**

horizontální, vertikální, face-up

**VESA**

100 x 100mm

**Rozsah provozní teploty**

0°C - 40°C

**Rozsah teploty v klidu**

- 20°C - 60°C

**07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ****Kabely**

napájecí, USB, HDMI, DP

**Příručky**

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

**Ostatní**

AC adaptér, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), externí ovladač

**Dálkové ovládání**

externí ovladač

**08 POWER-MANAGEMENT****Napájecí zdroj:**

externí

**Napájení**

DC 12 V

**Odběr energie:**

16W typisch, 1.2W odpočinek

**09 UDRŽITELNOST****Předpisy**

CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH

**Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)**

E

**REACH SVHC**

nad 0.1% olova

**10 ROZMĚRY / HMOTNOST****Rozměry výrobku Š x V x D**

364 x 291 x 41.5mm

**Rozměry balení Š x V x D**

460 x 470 x 175mm

**Váha (bez balení)**

2.9kg

**Váha (s balením)**

4.6kg

**EAN code**

4948570116751

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED