



## Red Eagle – připojte se k PRO týmu

34 " G-MASTER GB3461WQSU známý jako Red Eagle je ideální pro rozvoj vašeho maximálního hráčského potenciálu. Vyzbrojení technologií FreeSync, obnovovací frekvencí 144 Hz a dobrou odezvou 1ms, budete činit svá rozhodnutí okamžitě a můžete zapomenout na špatné efekty. Rozlišení UWQHD (Ultra Wide QHD) nabízí velmi širokou oblast zobrazení (21: 9), která v kombinaci s dobrou hustotou pixelů poskytuje vynikající zážitek ze sledování. Možnost upravit jas a tmavé odstíny pomocí černého tuneru poskytuje lepší výkon zobrazení ve stínovaných oblastech. Bez ohledu na to, čemu dáváte přednost: RTS, FPS, MOBA a MMO - vyberte si Red Eagle a umístěte se na vrchol komuniky hráčů.

### Technologie FreeSync™ Premium

Tento monitor zajišťuje nízkou vstupní latenci a nízkou kompenzaci snímkové frekvence, ukončit jakýkoli problém s roztržením obrazovky nebo koktáním prakticky při jakémkoliv snímkové frekvenci.

### ULTRA WIDE - UWQHD

UWQHD (Ultra Wide QHD) rozlišení nabízí ultra širokou (21: 9) viditelnou plochu.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	34", 86.7cm
Panel	IPS s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Formát obrazu	21:9
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalfrequenz	30 - 220kHz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz, max. 2560 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	HDMI: 3440 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	ano (HDR ready)
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Input/ Exit
Reproduktory	2 x 5W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 3° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	49W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	817 x 415 (545) x 230mm
Rozměry balení Š x V x D	900 x 460 x 230mm
Váha (bez balení)	9.7kg
Weight (without stand)	7kg
Váha (s balením)	12.8kg
EAN code	4948570117185

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED