

Immerse yourself in the game with the curved GB3466WQSU Red Eagle with FreeSync Premium Pro.

Inspired by the curve of the human eye, the 1500R curved VA panel with 144Hz refresh rate, 1ms MPRT and the 3440x1440 resolution, guarantees superb image quality and a comfortable and very realistic viewing experience.

The height adjustable stand ensures total flexibility for your perfect screen position. Customize the screen settings using the predefined and custom gaming modes along with the Black Tuner function to give you total control over the dark scenes and make sure details are always clearly visible.

Технология FREESYNC™ PREMIUM PRO

Этот монитор поддерживает HDR-контент с реалистичным цветом и полным диапазоном яркости. Низкая задержка на входе и компенсация низкой частоты кадров устраняют любые проблемы с разрывами или рывками изображения практически на любой частоте кадров.

Изогнутый дизайн 1500R

Повторяя изгиб поля зрения человеческого глаза, кривизна экрана 1500R гарантирует реалистичный и комфортный просмотр, позволяя Вам действительно погрузиться в игру.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	34", 86.5см
Панель	VA LED, матовый
Изогнутый	1500R
Разрешение	3440 x 1440 @144Гц (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	400 cd/m ²
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 160кГц
Видимая область Ш x В	797.22 x 333.72мм, 31.4 x 13.1"
Размер пикселя	0.23175мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	HDR400
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	joystick controller: Push (Menu/Power), Up (Input Select), Down (Exit), Left (Eco Mode), Right (Volume)
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD, MBR, black tuner, colour saturation, gamma), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), image adjust (sharp and soft, HDMI RGB range, direct drive mode, video mode adjust, HDR, FreeSync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, miscellaneous (opening logo, LED, display information, PiP/PbP, PiP position, PiP size), input select (input select, sub source, DP mode), audio settings (volume, mute, audio-input), store user settings, recall
Колонки	2 x 3Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, наклон
Настройка высоты (HAS)	110мм
Угол наклона экрана	20° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	60W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Класс энергоэффективности	B
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide, Diboron trioxide

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	808 x 441.5 (551.5) x 256мм
Размер коробки Ш x В x Г	909 x 505 x 282мм
Вес (без упаковки)	10.9кг
Weight (without stand)	6кг
EAN код	4948570117406

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED