



## **27-дюймовый IPS монитор с ультраплоской лицевой панелью и регулируемой по высоте подставкой.**

Стильный ультраплоский дизайн передней панели и разрешение FullHD делают дисплей ProLite XUB2792HSU идеальным дополнением рабочего стола любого графического дизайнера. Технология матрицы IPS обеспечивает точное и стабильное воспроизведение цветов с широкими углами обзора (178 ° / 178 °) и малым временем отклика. Высокие значения контрастности и яркости гарантируют отличную производительность монитора при использовании для фотосъемки и веб-дизайна, а подставка с регулируемой высотой позволяет легко настроить положение экрана в соответствии с вашими предпочтениями. Данная модель прекрасно подходит для систем Digital Signage и офисных приложений.

### **IPS Technology**

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.

### **Slim Line**

Slim Line monitors feature a sleek bezel and are therefore particularly suitable for video wall or a multi-monitor set-up.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	ультратонкий
Диагональ	27", 68.6см
Панель	Технология матрицы LED IPS, матовое покрытие
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Частота горизонтальной развертки	31 - 83кГц
Видимая область Ш x В	597.8 x 336.3мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.311мм
Colour	матовый, белый

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input
Настройки пользователя	автоматическая настройка, настройка изображения (яркость, контрастность, ECO, подавление синего света, ACR, OD), геометрия ( Н. положение, V. положение, тактовая частота пикселей, фаза), настройки цвета (цветовая температура, пользовательские настройки, i-Style Color ), OSD (положение OSD Н., положение OSD V., поворот OSD, время отображения OSD), язык, сброс, разное (резкость, настройка видео режима, логотип при загрузке, информация), выбор входа (источник входного сигнала), настройки аудио (громкость, отключение звука, аудиовход)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

Диапазон рабочих температур 5°C - 35°C

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	16.5W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, ENERGY STAR®
Класс энергоэффективности	A+
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	612 x 411.5 (541.5) x 230мм
Вес (без упаковки)	7.1кг
EAN код	4948570117666

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED