



## 27" IPS panel teknoloji monitör, ultra düz ön kısım ve yüksekliği ayarlanabilir ayak

Şık ultra düz ön tasarım ve tam HD çözünürlük, ProLite XUB2792HSU'yu herhangi bir grafik tasarımcının masasına mükemmel bir şekilde ekler. IPS panel teknolojisi, geniş görüntüleme açıları (178°/178°) ve hızlı tepki süresi ile doğru ve tutarlı renk üretimi sunar. Yüksek kontrast ve parlaklık değerleri, monitörün fotoğrafçılık ve web tasarımı için mükemmel performans sağlayacağını garanti eder ve yüksekliği ayarlanabilir ayak, ekran konumunu tercihlerinize göre kolayca ayarlayabilmenizi sağlar. Çoklu monitör Digital Signage ve ofis uygulamaları için çok uygundur.

### IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

### Slim Line

Slim Line monitörler şık bir çerçeveye sahiptir ve bu nedenle video duvarı veya çoklu monitör kurulumu için özellikle uygundur.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	ultra slim
Ekran Boyutu	27", 68.6cm
Diyagonal	68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	250 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%, NTSC 72%)
Yatay Sync	31 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Piksel Aralığı	0.311mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	evet
Kulaklık Bağlantısı	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Kontrol Düğmeleri	Power, Menu/ Select, +/ Volume, -/ ECO, Exit, Input
Kullanıcı kontrolleri	auto adjust, picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style Colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information), input select (input source), audio settings (volume, mute, audio input)
Hoparlör	2 x 2W

## 04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı
Çalışma sıcaklığı aralığı	5°C - 35°C

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
----------	----------------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi 16.5W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler TCO Certified, , , , , , , , , , ,

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 612 x 411.5 (541.5) x 230mm

Ağırlık (kutu hariç) 7.1kg

EAN kodu 4948570117666

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED