

15.6 "Full HD PCAP dodirni monitor sa 10 tačaka, stakлом od ivice do ivice i IPS tehnologijom panela

ProLite T1634MC-B7X koristi projektivnu kapacitivnu tehnologiju dodira, ugrađenu u privlačni okvir sa stakлом od ivice do ivice. Zahvaljujući IPS tehnologiji panela i Full HD rezoluciji (1920x1080), monitor nudi prirodne, vrlo precizne nijanse boja i široke uglove gledanja. Pored vrhunskog kvaliteta slike, ekran poseduje i IP65 zaštitu, što znači da su ekran i okvir potpuno otporni na prašinu i vodu, što ga čini savršenim rešenjem za zahtevna okruženja.

Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju stakлом ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.

Full HD

Sa stvarnom rezolucijom 1920 x 1080p, Vaš monitor je spremан за prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija; npr. 60% više u odnosu na monitor od 1280 x 1024.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	15.6", 39.5cm
Panel	IPS LED tehnologija panela
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	450 cd/m ²
Osvetljenje	405 cd/m ² sa dodirom
Propusnost svetla	90%
Statički kontrast	700:1 sa dodirom
Vreme odziva (GTG)	25ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.2 miliona (6bit + Hi-FRC)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 84KHz
Vidljiva površina Š x V	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Razmak piksela	0.179mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB2.0 (USB-C ulazni konektor)
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osjetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	da

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	premaz protiv otiska prstiju
Debljina stakla	2.4mm
Tvrdoća stakla	7H
Zaštita od vode i prašine	IP65 (prednja strana)
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
------------	----------------------------

Kontrolni tasteri	Meni, Pomeranje prema gore / Osvetljenost, Pomeranje prema dole / Kontrast, Izaberite, Snaga
-------------------	--

Plug&Play	DDC2B
-----------	-------

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, face-up
Ugao nagiba	90° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	AC adapter

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	381 x 285.5 x 202mm
Dimenzije kutije Š x V x D	455 x 365 x 290mm
Težina (bez kutije)	3.6kg
Težina (sa kutijom)	6.6kg
EAN kod	4948570117611

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED