

Bezdrátová prezentační sada HDMI dongle KIT

Bezdrátový prezentační klíč umožňuje sdílet obsah (např. Video, aplikace) z vašeho počítače s LFD řady iiyama 42 s předinstalovanou aplikací EShare. Je kompatibilní s počítači vybavenými výstupy HDMI (verze 1.4) a USB a podporuje plynulé streamování videa až do 1080p.

Sada obsahuje také bezdrátový dvoupásmový mini USB adaptér [EW-7811UTC](#), který je třeba připojit k LFD, abyste mohli používat dongle.

01 DEVICE

Supported platforms	Windows, MAC, Chrome, jakýkoli operační systém podporující standard HDMI 1.4
HDMI Out	x1
Audio	stereo, kvalita rádia 16 bitů 48kHz
Frame rate	až 60 fps v závislosti na prostředí (FHD)
Output resolution	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
Input resolution	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Wireless	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
Data rate wireless	až 867 Mb / s
Authentication protocol	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Security (encryption)	WPA2
Reach	15 m max.

02 POWER-MANAGEMENT

Odběr energie: 2.5W typisch

03 UDRŽITELNOST

Předpisy CE, RoHS support

04 ROZMĚRY / HMOTNOST

EAN code 4948570032549

05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Operation humidity	10% - 80%
Rozsah teploty v klidu	- 10°C - 60°C
Storage humidity	5% - 90%

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED