

## Drahtloses Präsentations-Dongle KIT mit HDMI

Der drahtlose Präsentations-Dongle ermöglicht das Teilen von Inhalten (z. B. Videos, Apps) von Ihrem Computer auf einem iiyama LFD Monitor der 42er Serie mit der vorinstallierten EShare App. Der Dongle ist kompatibel mit Computern, die mit HDMI (Version 1. 4) und USB-Ausgängen ausgestattet sind und unterstützt reibungsloses Video-Streaming bis zu 1080p.

Das Kit enthält auch den drahtlosen Dual-Band-Mini-USB-Adapter [EW-7811UTC](#), den Sie an das LFD anschließen müssen, um den Präsentation-Dongle verwenden zu können.

### 01 DEVICE

<b>Unterstützte Plattformen</b>	Windows, MAC, Chrome, jedes Betriebssystem, das den HDMI-Standard 1. 4
<b>HDMI Out</b>	x1
<b>Audio</b>	Stereo, Radioqualität 16bits 48kHz
<b>Bildfrequenz</b>	bis zu 60 fps je nach Umgebung (FHD)
<b>Auflösung im Ausgang</b>	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
<b>Auflösung im Eingang</b>	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
<b>Wireless</b>	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
<b>Wireless Datenrate</b>	bis zu 867Mbps
<b>Authentifizierungsprotokoll</b>	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
<b>Sicherheit (Verschlüsselung)</b>	WPA2
<b>Reichweite</b>	15 m max.

### 02 STROMVERWALTUNG

<b>Leistungsaufnahme</b>	2.5W typisch
--------------------------	--------------

### 03 LEISTUNG

<b>Vorschriften</b>	CE, RoHS support
---------------------	------------------

### 04 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>EAN code</b>	4948570032549
-----------------	---------------

## 05 UMWELTBEDINGUNGEN

<b>Betrieb Temperaturbereich</b>	0°C - 40°C
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	10% - 80%
<b>Lagerung Temperaturbereich</b>	- 10°C - 60°C
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	5% - 90%

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED