

12.1" Open Frame PCAP 10P dokunmatik ekran, sorunsuz entegrasyon için köpük conta kaplamasıyla

Sağlam, uçtan uca bir cam çerçeveye yerleştirilmiş ProLite TF1215MC-B1, yüksek dayanıklılık ve çizilmeye karşı direnci garanti ederek, onu yüksek kullanımlı halka açık uygulamalar için mükemmel kılar. Yatay, dikey ve yüz yukarı yönlendirme, her tür kurulumda esneklik sağlar. -20°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir ve IP65 sınıfına sahiptir, bu da onu önden toza ve suya karşı dayanıklı hale getirir, bu da onu toplama noktaları için güvenilir bir çözüm haline getirir. Entegrasyon kolaylığı için TF1215MC-B1, endüstriyel ortamlar, kontrol odaları ve etkileşimli multimedya için ideal bir çözüm haline getiren isteğe bağlı harici montaj braketi ([OMK3-1](#)) ile donatılabilir.

Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.

Parmak izi önleyici kaplama

Bu özel Nano kaplama, daha yumuşak bir dokunuş ve kaydırmada daha az direnç sağlar. Ekranı daha az statik ve kire, toza, parmak izlerine karşı hassas hale getirir ve ekranda görüntülenen içeriğin netliğini artırır.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Ekran Boyutu | 12.1", 31cm |
| Diyagonal | 31cm |
| Panel | IPS |
| Çözünürlük | 1024 x 768 (0.8 megapixel) |
| En-Boy Oranı | 4:3 |
| Panel Parlaklığı | 540 cd/m ² |
| Parlaklık | 450 cd/m ² (Dokunmatik ile) |
| Işık geçirgenliği | 85% |
| Statik Kontrast | 1000:1 |
| Tepki süresi (BTB) | 25ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync | 31.4 - 60kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 245.8 x 184.3mm, 9.7 x 7.2" |
| Piksel Aralığı | 0.24mm |

02 DOKUNMATİK

| | |
|--------------------------------|---|
| Dokunmatik Nokta Sayısı | 10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle) |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğindedir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Cam üzerinden | 6mm |
| Palm rejection | Evet |

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Analog sinyal girişi | VGA x1 |
| Dijital sinyal girişi | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Ses çıkışı | Mini jack x1 |
| HDCP | evet |

04 ÖZELLİKLER

| | |
|----------------------|---|
| Ekstra | parmak izi önleyici kaplama, camdan dokunma |
| Cam Kalınlığı | 3.15mm |
| Cam Sertliği | 7H |
| 60950 Ball drop test | evet |
| Su ve toz koruması | IP65 (önden) |
| Su geçirmez conta | evet |
| OSD tuş kilidi | evet |

05 GENEL

| | |
|-----------------------|---|
| Kontrol Düğmeleri | Menü, Yukarı kaydır / Parlaklık, Aşağı kaydır / Kontrast, Seç, Güç |
| Kullanıcı kontrolleri | resim (kontrast, parlaklık, Yatay konum, Dikey konum, faz, saat, otomatik ayarlama), gelişmiş (renk sıcaklığı, keskinlik), OSD (OSD zaman aşımı, OSD konumu, OSD Yatay konum, OSD Dikey konum, dokunmatik anahtar), seçenek (sıfırlama, dil, kaynak seçimi, görüntüleme modu, fabrika) |

06 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı (-°/+°) -20°C - 60°C

Depolama sıcaklığı aralığı - 20°C - 60°C

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, USB, HDMI, DP

Diğer AC adaptörü, harici kontrol kumandası

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı DC 12 V

Güç Tüketimi 10W tipik, 0.55W stand by, 0.5W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 308.5 x 248 x 41.5mm

Kutu boyutları G x Y x D 435 x 355 x 165mm

Ağırlık (kutu hariç) 2.1kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 3.9kg

EAN kodu 4948570118007

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED