



## 27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel Technologie, WQHD Auflösung, USB-C Dock und RJ45-Anschluss

Der XUB2792QSN ist mit einem USB-C-Dock ausgestattet, der eine gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen ermöglicht - ohne Qualitätsverlust und nur mit einem einzigen Kabel! Wenn der Monitor an ein LAN-Kabel mit Internetverbindung angeschlossen wird, verbindet sich automatisch auch Ihr Laptop an das gleiche Netzwerk. Ein störender Kabelsalat auf dem Schreibtisch wird damit komplett eliminiert.

Das IPS-Panel bietet farbreiche und präzise Farben bei weiten Betrachtungswinkeln. Eine WQHD-Auflösung und hohe Kontrast- und Helligkeitswerte sorgen dafür, dass der Monitor eine hervorragende Leistung im Foto- und Webdesign-Bereich bietet. Das ergonomische Stativ mit einer Höhenverstellung von 13 cm und einer Has/Pivot-Funktion ermöglicht eine einfache und schnelle Ausrichtung des Displays in eine Quer- oder Hochformat Position, damit garantiert der XUB2792QSN mehr Komfort bei der Arbeit auch an großen Dokumenten und Bildern.

### USB-C Dock

Das USB-C-Dock gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Laptop\* mit einem einzigen Kabel an den Monitor anschließen zu können. Alle Daten werden extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen. Über zusätzliche USB-Ports können auch PC-Maus, Tastatur oder eine Webcam an den Monitor angeschlossen werden. Genießen Sie die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und vermeiden Sie einen störenden Kabelsalat. \*Die Funktionen variieren je nach USB-C-Unterstützung Ihres Laptops.

### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Design                          | ultra slim  |
| Bilddiagonale                   | 27", 68.5cm   |
| Panel-Technologie               | IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche                                      |
| Physikalische Auflösung         | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD)  |
| Bildformat                      | 16:9  |
| Helligkeit                      | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrastverhältnis              | 1000:1  |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1   |
| Reaktionszeit (GTG)             | 4ms   |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 120kHz   |
| Arbeitsfläche H x B             | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"   |
| Pixelabstand                    | 0.233mm   |
| Farbe                           | matt, schwarz   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Video Eingang       | HDMI x1 ( 2560 x 1440@ 75Hz)<br>DisplayPort x1 ( 2560 x 1440@ 75Hz) |
| Video Ausgang       | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)                   |
| USB HUB             | x2 (v.3.0)  |
| USB-C DOCK          | x1 (Energieabgabe 65W, LAN, DP out, USB 3.0)                        |
| HDCP                | ja  |
| Kopfhörer Anschluss | ja  |
| RJ45 (LAN)          | x1  |

## 03 FEATURES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Blaulicht Reduktion    | ja  |
| Flicker Free LED       | ja  |
| OSD Menu Sprachen      | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedientasten           | Power, Menü / Auswahl, heraufscrollen / Lautstärke, runterscrollen/ ECO Mode, Exit, Input   |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, Blaulichtreduzierung, Erw. Kontrast, OD), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, Benutzereinstellung, i-Style Colour), OSD (H-Position, V-Position, OSD-Drehung, OSD-Einblendzeit), Sprache, Abruf, Erweiterte Einstellungen (Schärfe und Kontrast, Videomoduseinstellung, Öffnungslogo, MST, USB, RGB-Bereich, Informationen), Signalauswahl (Eingangsquelle, Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung) |
| Lautsprecher           | 2 x 2W  |
| Diebstahlschutz        | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B   |

## 04 MECHANISCH

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
| Höhenverstellbar          | 130mm  |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°  |
| Drehwinkel                | 90°; 45° links; 45° rechts                             |

**Neigungswinkel** 22° nach oben; 5° nach unten

**VESA Halterung** 100 x 100mm

**Kabelmanagement** ja

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

**Kabel** Netz, HDMI, DP, USB-C

**Sonstige** Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

**Netzteil** intern

**Stromversorgung** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Leistungsaufnahme** 33W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

**Vorschriften** TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)** F

**REACH SVHC** über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

**Produkt Abmessungen B x H x T** 611 x 413 x 543mm

**Verpackung Abmessungen B x H x T** 745 x 207 x 455mm

**Gewicht (ohne Verpackung)** 7.8kg

**Gewicht (inkl Verpackung)** 9.6kg

**EAN code** 4948570117925

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED