



15'' 10pt touch Open Frame monitor with Touch Through-Glass function

The ProLite TF1534MC-B7X uses 10 pt Projective Capacitive touch technology built into an eye catching bezel with edge-to-edge glass, which guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. The screen is IP65 rated which means it is dust and water resistant from the front. Together with the Touch-Through-Glass technology which delivers a seamless and accurate touch response, this makes the monitor an ideal solution for kiosk integrators, Instore Retail and behind-glass-retail. For ease of integration, the monitor can be equipped with optional external mounting brackets ([OMK1-1](#)).

Üvegen keresztüli érintő funkció

Ez az üvegen keresztüli érintő funkció közvetlenül az üvegen keresztül működik, és az üvegfelületeket interaktív érintőképernyővé alakíthatja. Használja kirakati ablakokon, ingatlanirodában, üzlethelyiségekben vagy éttermekben.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Open Frame
Átló	15", 38cm
Panel	TN LED
Natív felbontás	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Képarány	4:3
Fényerő	370 cd/m ²
Fényerősség	330 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	90%
Statikus kontraszt	700:1
Válaszidő (BTB)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
Horizontális szinkronizálás	31.4 - 60kHz
Látható terület Sz x M	304 x 228mm
Pixel magasság	0.297mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Üvegen keresztüli érintés	6mm
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1
Digitális jebemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	igen

04 JELLEMZŐK

Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass
Üveg keménysége	7H
Víz- és porvédelem	IP65 (elöl)
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power

Felhasználói vezérlők

picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)

Plug&Play

DDC2B

06 MECHANIKUS**Tájéolás**

tájkép, portré, oldalával felfelé

VESA állvány

100 x 100mm

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA**Kábelek**

áramellátás, USB, HDMI, DP

Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb

AC adapter

Kábel takaró

igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS**Tápegység**

külső

Tápellátás

DC DC 12 V

Energiafogyasztás

9W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

1.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG**Előírások**

CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY**Termék méretei Sz x H x M**

337.5 x 265.5 x 44.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

435 x 335 x 165mm

Súly (doboz nélkül)

2.7kg

Súly (dobozzal)

4kg

EAN kód

4948570118380

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED