



Pantalla Full HD Open Frame 15.6" en tecnología capacitiva con 10 puntos táctiles, panel IPS y función táctil a través de vidrio

El ProLite TF1634MC-B8X integrado en un bisel llamativo con vidrio de borde a borde utiliza la tecnología táctil capacitiva proyectiva. El panel IPS junto con la resolución Full HD (1920 x 1080) ofrecen colores naturales y muy precisos y amplios ángulos de visión. La función función táctil a través de vidrio garantiza una respuesta táctil perfecta y precisa para aplicaciones minoristas interactivas detrás del vidrio. Además de la excelente calidad de imagen, la pantalla viene con una clasificación IP65, lo que significa que la pantalla y el bisel son totalmente resistentes al polvo y al agua, lo que la convierte en una solución perfecta para instalaciones de quiosco exigentes. Para facilitar la integración, el TF1634MC-B8X se puede equipar con soportes de montaje externos opcionales ([OMK1-1](#)), lo que es una solución ideal para integradores de quioscos y tiendas minoristas.

Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

Tocar a través de vidrio

Esta pantalla táctil funciona a través del vidrio y puede convertir las superficies de vidrio en una pantalla táctil interactiva. Úselo en escaparates, agencias inmobiliarias, para puntos de venta en tiendas o restaurantes.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Cristal de borde a borde, Open Frame
Diagonal	15.6", 39.5cm
Pantalla	IPS Panel Technology LED
Resolución nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	450 cd/m ²
Brillo	405 cd/m ² con touch pantalla
Transmisión de luz	90%
Contraste estático	700:1 con touch pantalla
Tiempo de respuesta (GTG)	25ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.2mIn (6bit + Hi-FRC)
Sincronización horizontal	30 - 84kHz
Área de visualización h x v	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Pixel pitch	0.179mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectiva capacitiva
Puntos de contacto	10 (HID, solo con OS soportado)
Método táctil	pluma, dedo, guante (latex)
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Contacto a traves de cristal	6mm
Rechazo de palma	sí

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1
Conector de entrada digital	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	si

04 CARACTERÍSTICAS

Extra	revestimiento antihuellas, contacto a través de vidrio
Espesor del vidrio	2.4mm
Dureza del vidrio	7H
Protección contra el agua y el polvo	IP65 (front)
Bloqueo de teclas OSD	si

05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
------------	----------------------------

Controles	Menú, Arriba/Brillo, Abajo/Contraste, Seleccionar, Alimentación
Los controles de usuario	imagen (contraste, brillo, posición H., posición V., fase, reloj, ajuste automático), avanzada (temperatura de color, nitidez), OSD (tiempo de espera, posición, posición H., posición V., interruptor táctil), opción (reinicio, idioma, selección de fuente, modo de visualización, fábrica)
Plug&Play	DDC2B

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba
Montaje VESA	100 x 100mm

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	adaptador de CA

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	externo
Fuente de alimentación	DC 12 V
Gestión de energía	18W typical, Modo en espera 1.5W, Modo apagado 0.3W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	381 x 230.5 x 46mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	455 x 365 x 290mm
Peso (sin caja)	2.0kg
Peso (con caja)	3.9kg
Código EAN	4948570118342

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED