

65'' Interactive 4K UHD LCD Touchscreen with integrated annotation software

Sdílejte svou vizi s ProLite TE6504MIS-B2AG; perfektní řešení pro vzdělávací a firemní použití. Jeho 65 " PureTouch-IR 20bodová dotyková obrazovka s technologií iiWare 9.0 (Android OS) s poznámkami, webovým prohlížečem, správcem souborů, cloudovými disky, kancelář WPS a ScreenSharePro. Dodává se s dvojitými dotykovými pery, které uživatelům umožňují snadné anotace ve 4K v souborech a obsahu na obrazovce, které lze uložit přímo na zařízení USB, 32GB interní paměť nebo vybranou cloudovou jednotku. Displej podporuje přehrávání prezentací, videa ve vysokém rozlišení a téměř jakéhokoli jiného typu obsahu.

Vysoce kvalitní komerční IPS LCD displej s rozlišením 4K UHD (3840x2160), 400cd/m² a kontrastním poměrem 1200:1 poskytuje živé, detailní a vysoce kvalitní snímky z libovolného místa ve třídě nebo zasedací místnosti. Antireflexní vrstva drasticky snižuje okolní odraz v prostředí s vysokým jasnem, aniž by byla narušena ostrost a jasnost obrazu. Obrazovka má nepřetržitou provozní dobu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a je vybavena celokovovým rámečkem z tvrzeného skla o tloušťce 3mm, aby byla zajištěna robustní odolnost v prostředí s vysokým využitím, jako jsou učebny nebo zasedací místnosti.

Sdílejte, streamujte a upravujte obsah z libovolného zařízení přímo na obrazovce a přeměňte své týmové schůzky nebo lekce na snadnou, rychlou a bezproblémovou interaktivní relaci pomocí přiloženého modulu WiFi ([OWM002](#)), aplikace ScreenSharePro a EShare.

PureTouch-IR

PureTouch-IR od iiyama poskytuje přesnost dotyku 1mm a nejhladší a nejrychlejší anotaci.

iiWare

Funkce iiWare 9.0 Note, Browser, Cloud Drive a možnost, abyste si mohli úplně stáhnout jakoukoli aplikaci, kterou pro svou organizaci potřebujete.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|--------------------------------------|---|
| Design | Thin bezel |
| Úhlopříčka monitoru | 65", 163.9cm |
| Panel | IPS, AG coated glass, nulová vzduchová mezera |
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 400 cd/m ² |
| Propustnost světla | 88% |
| Kontrast | 1200:1 |
| Dynamic contrast | 3500:1 |
| Čas reakce (GTG) | 8ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 1.07B (8bit+FRC) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 80kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 1429 x 804mm, 56.3 x 31.7" |
| Šířka rámečků (strany, nahoře, dole) | 14mm, 14mm, 43mm |
| Velikost bodů | 0.372mm |
| Barva rámečku | černá, matná |

02 DOTYK

| | |
|-------------------------|---|
| Touchscreen Technologie | PureTouch-IR |
| Touchpunkte | 20 (HID, pouze s podporovanými OS) |
| Přesnost dotyku | +/- 1mm |
| Metoda dotyku | stylus, prst, rukavice |
| Touch interface | USB |
| Podporované OS | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|-------------------------|--|
| Analogové vstupní porty | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Digitální vstupní porty | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444) USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch) |
| Audio input | Mini jack x1 |
| Řídící vstup monitoru | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) |
| Audio Out | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Reproduktory 2 x 16W |
| HDCP | v.2.2 |
| USB ports | x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.0, right side: 2x v.3.0, 1x USB-C v.3.1) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB) |

04 VLASTNOSTI

| | |
|----------------------|---|
| Integrovaný software | iiWare 9.0 (Android OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| WiFi | ano (WiFi Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Support: 2.1/3.0/4.2/5.0) |
| Hardware | Quad core A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, 32GB internal memory |
| Extra | WiFi Module (OWM002), Sensor okolního světla, OTA firmware update |
| Kiosk Mode | ano |
| Max. provozní doba | 24/7 |
| Přehrávání médií | ano |
| Tloušťka skla | 3mm |
| Tvrдость skla | 7H |
| Rámeček | metal |
| Zámek kláves OSD | ano |

05 OBECNÉ

| | |
|------------------------|---|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Napájení, Indikátor napájení, Dálkový senzor, Světelný senzor, USB konektor (3.0) |
| Nastavitelné parametry | běžná nastavení (vstup, hlasitost, podsvícení), nastavení zvuku (hlasitost, hloubky, výšky, vyvážení, režim zvuku, ztlumení), nastavení obrazovky (poměr stran, posunutí pixelu, péče o oči, automatické osvětlení, ECO, ECR), nastavení displeje (jas, kontrast, odstín, ostrost, režim zobrazení, barevná teplota), upravit nastavení (poloha H, poloha V, hodiny, fáze, auto), nastavení (bezdrátové a sítě, osobní, vstup a výstup, aplikace, Systém) |
| Plug&Play | DDC2B |
| Záruka | 5 let (podrobnosti a způsobilé země naleznete v části Záruka na našich webových stránkách) |

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Orientace | horizontální |
| Bezventilátorový design | ano |
| VESA | 600 x 400mm |
| Rozsah provozní teploty | 0°C - 40°C |
| Rozsah teploty v klidu | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 hours (bez podsvícení) |

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|------------------|---|
| Kabely | napájecí, HDMI, USB pro dotykové ovládání |
| Touch pen | x4 (Dual function tips) |
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Ostatní | Montážní držák pro NUC, Montážní držák pro webovou kameru |
| Dálkové ovládání | ano (včetně baterie) |

08 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------|--|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 190W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý |

09 UDRŽITELNOST

Předpisy

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, PFOS, PFC)

REACH SVHC

nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST**Rozměry výrobku Š x V x D**

1489 x 897 x 86mm

Rozměry balení Š x V x D

1697 x 220 x 1005mm

Váha (bez balení)

38kg

Váha (s balením)

50kg

EAN code

4948570118991

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED