

## 4K çözünürlüğe sahip 43" geniş formatlı masaüstü monitör, size dört ekranın gücünü bir arada sunuyor

ProLite X4373UHSU-B1, içeriğin dört adede kadar farklı sinyal girişinden aynı anda görüntülenmesini sağlayan PbP (resimden resme) işlevine sahip bir 43 inç Ultra HD 4K monitördür. Dörde bölünmüş ekran, kullanıcılara dört Full HD ekrana eşit bir gösterge paneli sunar ve görüşünüzü engelleyen bir çerçeve olmadan birden fazla kabloyla uğraşmaktan kurtarır. VA panel teknolojisi, etkileyici bir görüntü, tutarlı renk üretimi, üstün netlik ve geniş 178° izleme açılarını garanti eder. Flicker free teknolojisi ve Mavi ışık azaltıcı işlevleri, uzun günlerde bile göz yorgunluğunu azaltmaya ve kullanıcı konforunu sağlamaya yardımcı olur. HDMI, DisplayPort, USB hub ve bir kulaklık konektörü, çeşitli cihazlar ve medya platformları arasında uyumluluk sağlar. İster profesyonel düzenleme araçlarıyla çalışın, ister grafikler ve şekiller için devasa bir tuvale ihtiyacınız olsun, ister kontrollü bir perakende satış ortamında olun, tek bir iiyama X4373UHSU ile üretkenliğinizi artırın.

### PbP (picture-by-picture)

PbP (yan yana resim) işlevi, dört adede kadar farklı sinyal girişinden gelen içeriğin aynı anda görüntülenmesine olanak tanır. Dörde bölünmüş ekran, kullanıcılara çerçeve görüş alanınıza girmeden bir araya getirilmiş dört Full HD ekrana eşdeğer bir çalışma alanı sunar ve sizi ekstra kablolarla uğraşmadan kurtarır. Borsa verileri, tıbbi masaüstü yayıncılık, CAD/CAM çizimleri, grafik ve web tasarımı gibi çok çeşitli uygulamalar için mükemmeldir.

### 4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	42.5", 108cm
Diyagonal	108cm
Panel	VA matrix, matte finish
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	400 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	4000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	3ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC: 85%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Piksel Aralığı	0.245mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x2 DisplayPort x1 mDP x1
Sinyal çıkışı	DisplayPort x1 (daisy chain)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) x2, v.2.0 x2)
HDCP	evet
Kulaklık Bağlantısı	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Ekstra	headphone hook
HDR	yes
Kontrol Düğmeleri	Input Select, Up, Down, Menu, Power
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, advanced contrast, overdrive, black tuner), image settings (video mode adjust, sharp and soft, X-Res technology), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature, i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), signal select, audio settings (volume, mute, audio input), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, HDR, HDMI range, DDC/CI, opening logo, LED, DP daisy chain, information)
Hoparlör	2 x 7W

## 04 MEKANİK

Eğim açısı	10° yukarı; 2° aşağı
------------	----------------------

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

92W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07

## ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

977.5 x 621.5 x 251mm

Kutu boyutları G x Y x D

1071 x 760 x 240mm

Ağırlık (kutu hariç)

14.5kg

Ağırlık (standsız)

12.7kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

19kg

EAN kodu

4948570118519

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED