

**UNIFIED COMMUNICATIONS****Barra per le videoconferenze All-in-one**

Scegli una soluzione di collaborazione semplice con una telecamera da 12 megapixel, 6 microfoni direzionali e un altoparlante da 8 watt. Funzioni intelligenti come il riconoscimento facciale, il tracciamento automatico e la localizzazione vocale garantiscono un'esperienza di alta qualità. Inoltre, il pannello di controllo consente di mantenere tre impostazioni predefinite, la funzione di zoom può essere controllata da un telecomando.

---

## Campo visivo di 120 gradi

Il campo visivo indica l'area visibile attraverso l'obiettivo della webcam. Influisce direttamente sulla parte del luogo della riunione che sarà visibile ai partecipanti collegati in remoto. Un angolo di 120 gradi è adeguato per la maggior parte delle sale riunioni standard.

---

## Framing automatico

Con il rilevamento intelligente dei volti e la localizzazione della voce, la webcam segue la persona che sta parlando e passa senza problemi da un presentatore all'altro, regolandosi automaticamente per adattarsi al meglio alla posizione e alla quantità dei partecipanti. Non solo riconosce e ingrandisce i partecipanti della riunione, ma, inoltre, segue chi parla mentre si sposta nella stanza.

---

## Impostazioni predefinite della webcam

3 preimpostazioni predefinite della webcam combinate con lo zoom digitale 5x consentono l'avvio istantaneo della riunione. Basta puntare la fotocamera sul punto focale preferito, salvarlo e selezionare tra le opzioni salvate con un solo pulsante quando necessario.

---

## Suono di qualità da studio

Il microfono a 6 elementi e l'altoparlante da 8W con cancellazione adattiva dell'eco, tracciamento automatico, riduzione del rumore, controllo automatico del guadagno e dereverberazione offrono un suono nitido di alta qualità privo di qualsiasi rumore di fondo o distorsione.

## SPECIFICHE

### 01 WEBCAM

<b>Pixels</b>	12M
<b>Risoluzione nativa</b>	4K UHD
<b>Risoluzioni supportate</b>	2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
<b>Campo visivo diagonale (dFoV)</b>	120°
<b>Messa a fuoco</b>	fissa
<b>Messa a fuoco - distanza</b>	2m
<b>Zoom</b>	5 x zoom digitale
<b>AutoFraming</b>	si
<b>Numero di preset di posizione della telecamera</b>	3

### 02 AUDIO

<b>Numero di microfoni array</b>	6
<b>Distanza di ricezione del audio</b>	8m
<b>Cancellatore d'eco adattivo</b>	si
<b>Seguimento (tracking) automatico</b>	si
<b>Riduzione del rumore</b>	si
<b>Controllo automatico del guadagno (AGC)</b>	si
<b>Dereverberazione</b>	si
<b>Altoparlanti</b>	1 x 8W

### 03 CONNETTIVITÀ

<b>Camera</b>	USB Type-C
<b>Audio In/Out</b>	x1

### 04 ACCESSORI INCLUSI

<b>Staffa di montaggio</b>	si
<b>Custodia anti-spia</b>	si
<b>controllo remoto</b>	si (batterie incluse)
<b>Adattatore di alimentazione</b>	si

## 05 SOSTENIBILITA'

**Norme** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

## 06 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L  
x H x P** 462 x 76 x 93mm

**Box dimensioni L x H  
x P** 538 x 160 x 169mm

**Peso (netto)** 1kg

**Peso (lordo)** 2.3kg

**EAN code** 4948570032983

## 07 INFORMAZIONI CONNESSE

**Prodotti correlati** [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#),  
[UC SPK01L](#)

## GALLERY

---

UC CAM120ULB(20).jpg

UC CAM120ULB(10).jpg

UC CAM120ULB(30).jpg

UC CAM120ULB(11).jpg



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED