

UNIFIED COMMUNICATIONS

4K-conferentiewebcam met een gezichtsveld van 120° en auto-framing

Met een gezichtsveld van 120° levert de 8 megapixel UC C AM120UL met 2D- en 3D-ruisonderdrukkingstechnologieën sensationele zachtheid en detail, zelfs bij weinig licht, en zorgt ervoor dat alles wat belangrijk is op de camera blijft staan. Een geïntegreerde array met 2 microfoons detecteert audio van bovenaf tot 4 meter afstand.

Deze lichtgewicht camera is eenvoudig in te stellen en ondersteunt horizontale rotatie van 360 graden met een hoek van 10 graden. Hij werkt in elke omgeving, groot of klein, en ondersteunt alle toonaangevende vergadersoftware zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams en meer.

Gezichtsveld van 120°

Het gezichtsveld betekent het waarneembare gebied dat door de cameralens kan worden gezien. Het vertaalt zich direct naar hoeveel van uw vergaderruimte zichtbaar zal zijn voor de deelnemers die op afstand deelnemen. Een 120 graden FoV is de juiste oplossing voor de meeste standaard vergaderruimtes.

2D en 3D digitale ruisonderdrukking met HDR

Deze twee beeldruisonderdrukkingstechnologieën zorgen samen voor een ongelooflijke beeldkwaliteit en voor scherpe en heldere beelden voor video en foto's, zelfs bij weinig licht. En om ervoor te zorgen dat iedereen van uw team altijd duidelijk zichtbaar is, ongeacht het omgevingslicht, past de High Dynamic Range (HDR)-technologie automatisch het helderheidsniveau aan om u in de schijnwerpers te houden.

Auto-framing

Met intelligente gezichtsherkenning en stemlokalisatie volgt de camera wie er aan het woord is en schakelt soepel tussen presentatoren, automatisch aangepast aan de locatie en aantal deelnemers. Het herkent en zoomt niet alleen in op deelnemers aan de vergadering, maar volgt ook sprekers terwijl ze door de ruimte bewegen.

Heldere, scherpe en natuurlijke audio

Met een geavanceerd algoritme voor ruisonderdrukking, detecteert de geïntegreerde microfoonarray met 2 elementen audio tot op 4 meter afstand, waardoor audio van hoge kwaliteit wordt geleverd zonder hinderlijke achtergrondruis of vervorming.

SPECIFICATIE

01 CAMERA

Pixels	8M
Resolutie	4K UHD
Ondersteunde resoluties	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Diagonaal gezichtsveld (dFoV)	120°
Focus modus	vast
Focus afstand	1.5m
Opening	1.8
AutoFraming	ja

02 AUDIO

Aantal microfoonarrays	2
Afstand spraakopname	4m
Hoek van stemopname	180°

03 CONNECTIVITEIT

Camera	USB Type-C
Host	USB v.2.0

04 MECHANISME

Kantelhoek	≤10°
Rotatie	360°

05 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	118 x 53.4 x 48.5mm
Doos afmetingen B x H x D	147 x 91 x 70.5mm
Gewicht (zonder doos)	0.2kg
Gewicht (inclusief doos)	0.31kg

EAN code 4948570033010

07 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)

GALERIJ

UC CAM120UL014(10).jpg

UC CAM120UL(20).jpg

UC CAM120UL(11).jpg

UC CAM120UL(12).jpg



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS

RESERVED