

UNIFIED COMMUNICATIONS**INFORMACIJE**

4K panoramska kamera sa tehnologijom automatskog praćenja

Sa vidnim poljem od 180°, UC CAM180UM od 13 megapiksela osigurava da sve što je važno bude snimljeno. Šest unapred definisanih video rasporeda je lako dostupno na dohvata ruke jednim dugmetom, a integrisani niz od 2 mikrofona detektuje zvuk sa udaljenosti do 4 metra.

Tehnologija automatskog praćenja ne samo da prepoznaje i zumira učesnike sastanka, već i prati zvučnike dok se kreću po prostoriji. Kompatibilan sa svim vodećim softverom za konferencije kao što su Zoom, Skype, Microsoft Teams i drugi.

180° vidno polje

Vidno polje označava područje koje se može videti kroz objektiv kamere. To direktno predviđa koliko će vašeg prostora za sastanke biti vidljivo učesnicima koji se pridružuju na daljinu. Vidno polje od 180 stepeni čini sve za stolom jasno vidljivim, čak i one koji su blizu kamere ili sede na ivicama sobe.

Šest predefinisanih video lejaouta

Jednostavno dodirnite vrh kamere da biste se prebacivali između različitih opcija lejaouta. Od jednosmernog predavanja do razmišljanja na više strana, ova kamera može da pokrije sve.

Auto kadriranje

Sa inteligentnom detekcijom lica i lokalizacijom glasa, kamera prati ko god govori i glatko se prebacuje između prezentatora automatski prilagođavajući se lokaciji i količini učesnika. Ne samo da prepoznaje i zumira učesnike sastanka, već i prati govornike dok se kreću po prostoriji.

Jasan, oštar i prirodan zvuk

Sa naprednim algoritmom za smanjenje šuma, integrisani mikrofonski niz od 2 elementa detektuje zvuk sa udaljenosti do 4 metra, isporučujući zvuk visokog kvaliteta bez bilo kakve dosadne pozadinske buke ili izobličenja.

SPECIFIKACIJA

01 KAMERA

PanoCam Studio softver	da
Pikseli	12M
Osnovna rezolucija	4K UHD
Podržavne rezolucije	2160p/24fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Dijagonalno vidno polje (dFoV)	180°
Režim fokusa	fiksno
Udaljenost fokusa	1.5m
Otvor blende	2.2
Kadriranje	da

02 AUDIO

Broj nizova mikrofona	2
Hvatanja udaljenog glasa	4m
Ugao hvatanja glasa	180°

03 KONEKCIJA

Kamera	USB Tip-C
USB izlaz	da

04 UKLJUČENI DODACI

Zidni nosač da

05 ODRŽIVOST

Propisi CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	144 x 73 x 26mm
Dimenzije kutije Š x V x D	175 x 175 x 44mm
Težina (bez kutije)	0.2kg
Težina (sa kutijom)	0.5kg
EAN kod	4948570033027

07 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani prizvodi [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#),
[UC SPK01L](#)

GALERIJA

UC-CAM180UM(20).jpg

UC-CAM180UM(10).jpg

UC-CAM180UM(11).jpg

UC-CAM180UM(30).jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED