

**UNIFIED COMMUNICATIONS****4K-Huddle/Konferenz-Webcam  
mit Autofokus**

Die UC CAM80UM bietet eine Auflösung von 13 MP sowie 2D- und 3D-Entrauschtechnologien, die sensationelle Gleichmäßigkeit des Ablaufs und Detail-Darstellung liefert, auch bei unzureichender Beleuchtung. Ein integriertes Array mit 2 Mikrofonen nimmt die Töne aus einer Entfernung von bis zu 4 Meter Distanz auf. Diese Huddle-Space-Kamera ist einfach einzustellen, unterstützt eine horizontale Drehung von 360° mit einer einstellbaren Winkelgenauigkeit von 10° und kann mit jeder führenden Konferenz-Software wie Zoom, Skype, Microsoft Teams und anderen zusammenarbeiten.

---

## **Sichtfeld (FoV) von 80°**

Das Sichtfeld ist der erkennbare Bereich, den man durch die Kameralinse sehen kann. Dies schlägt sich direkt in die Größe des Meeting-Raums nieder, der für die Remote-Teilnehmer sichtbar sein wird. Ein Sichtfeld (FoV) von 80° ist ideal für engere Räume, in denen meistens zwei oder vier Menschen sitzen.

---

## **Digitale 2D- und 3D-Rauschunterdrückung**

Die Kombination beider Bild-Enrauschtechnologien liefert eine unglaubliche Bildqualität und stellt eine klare und deutliche Visualisierung von Videos und Bildern sicher, auch bei schlechter Beleuchtung.

---

## **Autofokus & TLens®**

Dank der TLens®-Technologie, welche reibungslose Übergänge garantiert, kann sich die Kamera schnell auf Ihr Gesicht fokussieren - ab dem Zeitpunkt, in dem Sie sich vor die Linse setzen, um das Meeting zu starten.

---

## **Klarer, deutlicher und natürlicher Ton**

Ein fortgeschrittener Algorithmus für Rauschunterdrückung erkennt das aus 2 Elementen bestehende Mikrofon-Array die Töne aus einer Entfernung von bis 4 Metern Distanz und liefert ein hochqualitatives Audio, welches von störenden Hintergrundrauschen und Verzerrungen aller Art frei ist.

## SPEZIFIKATION

### 01 KAMERA

<b>Pixels</b>	13M
<b>Physikalische Auflösung</b>	4K UHD
<b>Unterstützte Auflösungen</b>	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
<b>Diagonales Sichtfeld (dFoV)</b>	80°
<b>Fokus-Modus</b>	Auto
<b>Öffnung</b>	2.2

### 02 AUDIO

<b>Anzahl der Mikrofonarrays</b>	2
<b>Aufnahmebereich des Mikrofons</b>	4m
<b>Aufnahmewinkel des Mikrofons</b>	180°

### 03 KONNEKTIVITÄT

**Camera** USB Type-C

### 04 MECHANISCH

<b>Neigungswinkel</b>	≤10°
<b>Rotierbar</b>	360°

### 05 LEISTUNG

**Vorschriften** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### 06 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>Produkt Abmessungen B x H x T</b>	117 x 53.5 x 48.5mm
<b>Verpackung Abmessungen B x H x T</b>	154 x 86 x 82mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	0.16kg
<b>Gewicht (inkl Verpackung)</b>	0.31kg
<b>EAN code</b>	4948570033003

07 VERWANDTE INFORMATIONEN

**Verwandte Produkte** [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)

## GALERIE

---

UC CAM80UM(20).jpg

UC CAM80UM(10).jpg

UC CAM80UM(12).jpg

UC CAM80UM(30).jpg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED