

**UNIFIED COMMUNICATIONS****4K huddle/conferentie-webcam met autofocus**

De UC CAM80UM biedt een resolutie van 13MP en 2D- en 3D-ruisonderdrukkingstechnologie, die zorgt voor een sensationele soepelheid van het proces en gedetailleerde weergave - zelfs bij weinig licht. Een geïntegreerde array met 2 microfoons pikt de geluiden op tot een afstand van maximaal 4 meter. Deze huddle-space camera is eenvoudig in te stellen, ondersteunt 360° horizontale rotatie met een instelbare hoeknauwkeurigheid van 10 graden en kan werken met de toonaangevende conferentieprogramma's zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams en meer.

---

## Gezichtsveld van 80°

Het gezichtsveld betekent het zichtbare gebied dat door de cameralens kan worden gezien. Het vertaalt zich direct naar hoeveel van uw vergaderruimte zichtbaar zal zijn voor de deelnemers die op afstand deelnemen. Een 80° FoV is perfect voor kleinere ruimtes die gewoonlijk plaats bieden aan twee tot vier personen.

---

## 2D en 3D digitale ruisonderdrukking

Deze twee beeldruisonderdrukkingstechnologieën zorgen samen voor een ongelooflijke beeldkwaliteit en voor scherpe en heldere beelden voor video en foto's, zelfs bij weinig licht.

---

## Auto-focus & TLens®

Met de TLens®-technologie die naadloze overgangen garandeert, kan uw camera snel scherpstellen op uw gezicht, vanaf het moment dat u voor de lens zit om de vergadering te beginnen.

---

## Heldere, scherpe en natuurlijke audio

Met een geavanceerd algoritme voor ruisonderdrukking, detecteert de geïntegreerde microfoonarray met 2 elementen audio tot op 4 meter afstand, waardoor audio van hoge kwaliteit wordt geleverd zonder hinderlijke achtergrondruis of vervorming.

## SPECIFICATIE

### 01 CAMERA

<b>Pixels</b>	13M
<b>Resolutie</b>	4K UHD
<b>Ondersteunde resoluties</b>	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
<b>Diagonaal gezichtsveld (dFoV)</b>	80°
<b>Focus modus</b>	automatisch
<b>Opening</b>	2.2

### 02 AUDIO

<b>Aantal microfoonarrays</b>	2
<b>Afstand spraakopname</b>	4m
<b>Hoek van stemopname</b>	180°

### 03 CONNECTIVITEIT

**Camera** USB Type-C

### 04 MECHANISME

<b>Kantelhoek</b>	≤10°
<b>Rotatie</b>	360°

### 05 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### 06 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	117 x 53.5 x 48.5mm
<b>Doos afmetingen B x H x D</b>	154 x 86 x 82mm
<b>Gewicht (zonder doos)</b>	0.16kg
<b>Gewicht (inclusief doos)</b>	0.31kg
<b>EAN code</b>	4948570033003

### 07 ADDITIONELE INFORMATIE

**Gerelateerde producten** [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)

## GALERIJ

---

UC CAM80UM(20).jpg

UC CAM80UM(10).jpg

UC CAM80UM(12).jpg

UC CAM80UM(30).jpg

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS

**RESERVED**