

**UNIFIED COMMUNICATIONS**

## **Kamera konferencyjna 4K z funkcją autofocus**

Oferująca 13 megapikseli UC CAM80UM z zaawansowanymi technologiami redukcji szumów 2D i 3D zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet w pomieszczeniach o słabym oświetleniu. Dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają dźwięk z odległości do 4 metrów. Łatwa w instalacji i oferująca możliwość obrotu o 360 stopni i pochyłu o 10, ta idealna do przestrzeni typu huddle space kamera bezproblemowo współpracuje z wiodącym oprogramowaniem do konferencji typu Zoom, Skype, Microsoft Teams.

## Pole widzenia 80 stopni

Pole widzenia oznacza obszar, który widoczny jest przez obiektyw kamery. Ma on bezpośrednie przełożenie na to, jak dużo z miejsca spotkania będzie widoczne dla uczestników biorących udział zdalnie. Kąt 80 stopni jest odpowiedni dla przestrzeni typu huddle space mieszczących 2-4 osoby i mniejszych sal konferencyjnych.

## Cyfrowa redukcja szumów 2D & 3D

Zapewniające wysoką jakość obrazu, te dwie, połączone technologie odszumiania obrazu zapewniają ostry i wyraźny obraz wideo i zdjęć, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

## Automatyczny fokus i TLens®

Dzięki technologii TLens® gwarantującej płynne przejścia, Twój aparat może szybko ustawić ostrość na Twojej twarzy od momentu, gdy zasiądziesz przed obiektywem, aby rozpocząć spotkanie.

## Czysty, wyraźny i naturalny dźwięk

Wyposażone w zaawansowane algorytmy redukcji szumów, dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają głos z odległości do 4 metrów i zapewniają wysokiej jakości dźwięk wolny od irytujących szumów tła lub zniekształceń.

## SPECYFIKACJA

### 01 KAMERA

Pixels	13M
Rozdzielczość fizyczna	4K UHD
Obsługiwane rozdzielczości	2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
Pole widzenia po przekątnej (dFoV)	80°
Fokus	auto
Apertura	2.2

### 02 AUDIO

Ilość mikrofonów kierunkowych	2
Zasięg mikrofonu	4m
Zasięg mikrofonu (kąt)	180°

### 03 ZŁĄCZA

Camera USB Type-C

### 04 MECHANICZNE

Kąt pochylenia	≤10°
Rotacja	360°

### 05 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### 06 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	117 x 53.5 x 48.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	154 x 86 x 82mm
Waga (bez pudła)	0.16kg
Waga (z pudłem)	0.31kg
Kod EAN	4948570033003

### 07 POWIĄZANE INFORMACJE

**Powiązane produkty** [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)

## GALERIA

---

UC CAM80UM(20).jpg

UC CAM80UM(10).jpg

UC CAM80UM(12).jpg

UC CAM80UM(30).jpg

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED