

UNIFIED COMMUNICATIONS**Compacte Full HD-webcam met cameraklep**

Zowel thuis als op kantoor zorgt de UC CAM75FS ervoor dat u kunt genieten van alle voordelen van videovergaderingen. De geïntegreerde array met twee microfoons detecteert audio tot op 4 meter afstand en levert hoogwaardige audio zonder hinderlijke achtergrondruis of vervorming.

Het ondersteunt alle toonaangevende vergadersoftware zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams, en de eenvoudige maar effectieve privacysluiter garandeert dat de camera u alleen kan zien wanneer u dat wilt.

Gezichtsveld van 77°

Het gezichtsveld betekent het zichtbare gebied dat door de cameralens kan worden gezien. Het vertaalt zich direct naar hoeveel van uw vergaderruimte zichtbaar zal zijn voor de deelnemers die op afstand deelnemen. Een gezichtsveld van minder dan 80 graden is een perfecte keuze voor uw desktopopstelling.

2D en 3D digitale ruisonderdrukking

Deze twee beeldruisonderdrukkingstechnologieën zorgen samen voor een ongelooflijke beeldkwaliteit en voor scherpe en heldere beelden voor video en foto's, zelfs bij weinig licht.

Heldere, scherpe en natuurlijke audio

Met een geavanceerd algoritme voor ruisonderdrukking, detecteert de geïntegreerde microfoonarray met 2 elementen audio tot op 4 meter afstand, waardoor audio van hoge kwaliteit wordt geleverd zonder hinderlijke achtergrondruis of vervorming.

Privacyluik

Sluit gemakkelijk de handmatige schakelsluiters om ervoor te zorgen dat uw camera u alleen kan zien wanneer u dat wilt.

SPECIFICATIE

01 CAMERA

Pixels	2M
Resolutie	Full HD 1080p
Ondersteunde resoluties	1080p/30fps, 720p/30fps, 576p/30fps
Diagonaal gezichtsveld (dFoV)	77°
Focus modus	vast
Focus afstand	1m
Opening	2

02 AUDIO

Aantal microfoonarrays	2
Afstand spraakopname	4m
Hoek van stemopname	180°

03 CONNECTIVITEIT

Camera USB Type-C

04 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

05 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	80 x 69.5 x 38mm
Doos afmetingen B x H x D	96 x 71 x 56mm
Gewicht (zonder doos)	0,05kg
Gewicht (inclusief doos)	0.1kg
EAN code	4948570032990

06 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)

GALERIJ

UC_CAM75FS(11).jpg

UC_CAM75FS(20).jpg

UC_CAM75FS(10).jpg

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS

RESERVED