

UNIFIED COMMUNICATIONS

Bluetooth-Lautsprecher für mittelgroße Meeting-Räume

Die omnidirektionale 360° Audioerfassung aus bis zu 3 Metern Distanz, eine intelligente Rausch- und Echounterdrückung machen den UC SPK01M zu einer perfekten Wahl für mittelgroße Meeting-Räume. Mit einer nahtlosen Verbindung via Bluetooth, USB- oder Audiokabel lässt sich dieser eleganter Lautsprecher mit bis zu 3 Geräten gleichzeitig koppeln.

Omnidirektional

Der UC SPK01M unterstützt omnidirektionale 360°-Audioerfassung, damit jede Stimme im Meeting-Raum an die Teilnehmer gesendet wird, die Online an der Besprechung teilnehmen.

Hochwertiges Spracherlebnis

Dieser Performance-Lautsprecher mit intelligenten Rausch- und Echounterdrückungs-Algorithmen garantiert einen kristallklaren Klang Ihre Besprechungen.

Einfache Einrichtung

Nahtlose Verbindung über Bluetooth, USB- oder Audio-Kabel. Der Lautsprecher ist nach dem Anschluss sofort einsatzbereit.

Konnektivität für mehrere Geräte

Verbinden Sie bis zu 3 Geräte gleichzeitig über Bluetooth, USB- oder Audio-Kabel.

SPEZIFIKATION

01 LAUTSPRECHER

Maximale Bass- und Lautstärkeregelung	85dB
Verzerrung	≤1%
Rauschunterdrückung	75dB
Frequenzbereich	150Hz ~ 16kHz

02 MIKROFON

Anzahl der Mikrofonarrays	x3
Aufnahmebereich	3m (Radius)
Frequenzbereich	150Hz ~ 7.5kHz

03 KONNEKTIVITÄT & TASTENBEDIENUNG

USB Type C	x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)
AUX	x1 (In/Out, 3.5mm)
Bluetooth	4.2+EDR
Buttons	Power, Lautstärke, Bluetooth, Stumm, Antwort/Auflegen

04 ZUBEHÖR & AKKU

Bluetooth-Empfänger	ja
USB (type A to C) cable	ja
Audio cable	ja
Akkukapazität	7.4V/2200mAh
Laden	kabelgebundenes 5V/2A
Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung	8 Stunden

05 LEISTUNG

Vorschriften CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Gewicht (ohne Verpackung)	0.39kg
EAN code	4948570033034

07 VERWANDTE INFORMATIONEN

Verwandte Produkte [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01L](#)

GALERIE

UC-SPK01M (20).jpg

UC-SPK01M (10).jpg

UC-SPK01M (30).jpg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**