

UNIFIED COMMUNICATIONS

Altavoz Bluetooth para salas de reuniones

La captación de audio omnidireccional de hasta 3 metros con algoritmos inteligentes de reducción de ruido y cancelación de eco hacen del UC SPK01M la elección perfecta para salas de reuniones medianas. Garantizando una conexión perfecta mediante Bluetooth, un cable USB o un cable de audio, este elegante altavoz puede emparejarse con hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

Omnidireccional

El UC SPK01M admite la captación de audio omnidireccional en 360 grados, lo que garantiza que todas las voces de la sala de reuniones se transmitan a los participantes que se unan de forma remota.

Experiencia de voz de alta calidad

Este altavoz de alto rendimiento con algoritmos inteligentes de reducción de ruido y cancelación de eco garantiza un sonido cristalino para sus llamadas.

Instalación fácil

Conexión fácil mediante Bluetooth, un cable USB o un cable de audio. El altavoz está operativo al instante tras la conexión.

Conectividad de múltiples dispositivos

Conecta hasta 3 dispositivos al mismo tiempo mediante Bluetooth, un cable USB y un cable de audio.

ESPECIFICACIÓN

01 ALTAVOZ

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nivel máximo de presión sonora | 85dB |
| Distorsión | $\leq 1\%$ |
| Relación señal/ruido | 75dB |
| Rango de frecuencia | 150Hz ~ 16kHz |

02 MICRÓFONO

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Número de micrófonos direccionales | x3 |
| Rango de captación de voz | 3m (radio) |
| Rango de frecuencia | 150Hz ~ 7.5kHz |

03 CONECTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES

| | |
|------------|---|
| USB Type C | x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A) |
| AUX | x1 (In/Out, 3.5mm) |
| Bluetooth | 4.2+EDR |
| Buttons | Encendido, Volumen, Bluetooth, Silencio, Responder/Colgar |

04 ACCESORIOS Y BATERÍA

| | |
|---|--------------|
| Receptor Bluetooth | sí |
| USB (type A to C) cable | sí |
| Audio cable | sí |
| Capacidad de la batería | 7.4V/2200mAh |
| Carga | wired 5V/2A |
| Duración de la batería con una sola carga | 8 horas |

05 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENSIONES / PESO

| | |
|-----------------|---------------|
| Peso (sin caja) | 0.39kg |
| Código EAN | 4948570033034 |

07 INFORMACIÓN RELACIONADA

Productos UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC
relacionados CAM75FS-1, UC SPK01L

GALERÍA

UC-SPK01M (20).jpg

UC-SPK01M (10).jpg

UC-SPK01M (30).jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**