

UNIFIED COMMUNICATIONS

Zestaw głośnomówiący Bluetooth do sal konferencyjnych

Wielokierunkowe odbieranie dźwięku z odległości do 3 metrów oraz inteligentne algorytmy redukcji szumów i usuwania echa sprawiają, że UC SPK01M to doskonały wybór do sal konferencyjnych średniej wielkości. Gwarantując bezproblemowe połączenie przez Bluetooth, kabel USB lub kabel audio, ten elegancki głośnik można sparować z maksymalnie trzema urządzeniami jednocześnie.

Wielokierunkowy

UC SPK01M obsługuje wielokierunkowe odbieranie dźwięku 360 stopni, dzięki czemu każdy głos w sali konferencyjnej jest przekazywany uczestnikom dołączającym do spotkania na odległość.

Wysoka jakość rozmów głosowych

Ten wydajny głośnik z inteligentnymi algorytmami redukcji szumów i eliminacji echa gwarantuje krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów.

Prosta konfiguracja

Bezproblemowe połączenie przez Bluetooth, kabel USB lub kabel audio. Głośnik działa natychmiast po podłączeniu.

Łączność z wieloma urządzeniami

SPECYFIKACJA

01 GŁOŚNIK

| | |
|--|---------------|
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 85dB |
| Zniekształcenia | ≤1% |
| Stosunek sygnału do szumu | 75dB |
| Zakres częstotliwości | 150Hz ~ 16kHz |

02 MIKROFON

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Ilość mikrofonów kierunkowych | x3 |
| Zakres odbioru głosu | 3m (promień) |
| Zakres częstotliwości | 150Hz ~ 7.5kHz |

03 ŁĄCZNOŚĆ I OBSŁUGA PRZYCISKÓW

| | |
|------------|--|
| USB Type C | x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A) |
| AUX | x1 (In/Out, 3.5mm) |
| Bluetooth | 4.2+EDR |
| Buttons | Zasilanie, Głośność, Bluetooth, Wyciszenie, Odbieranie/Rozłączanie |

04 AKCESORIA I BATERIA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Odbiornik Bluetooth | tak |
| USB (type A to C) cable | tak |
| Audio cable | tak |
| Pojemność baterii | 7.4V/2200mAh |
| Ładowanie | przewodowe 5V/2A |
| Żywotność baterii na jednym ładowaniu | 8 godzin |

05 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 WYMIARY / WAGA

| | |
|------------------|---------------|
| Waga (bez pudła) | 0.39kg |
| Kod EAN | 4948570033034 |

07 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01L](#)

UC-SPK01M (20).jpg

UC-SPK01M (10).jpg

UC-SPK01M (30).jpg

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED