

Zestaw głośnomówiący Bluetooth do dużych sal konferencyjnych

Wielokierunkowe odbieranie dźwięku z odległości do 5 metrów oraz inteligentne algorytmy redukcji szumów i usuwania echa sprawiają, że UC SPK01L to doskonały wybór do dużych sal konferencyjnych. Gwarantując bezproblemowe połączenie przez Bluetooth, kabel USB lub kabel audio, ten elegancko wyglądający głośnik można sparować z maksymalnie 3 urządzeniami jednocześnie.

Wielokierunkowy

UC SPK01L obsługuje wielokierunkowe odbieranie dźwięku 360 stopni, dzięki czemu każdy głos w sali konferencyjnej jest przekazywany uczestnikom dołączającym do spotkania na odległość.

Wysoka jakość rozmów głosowych

Ten wydajny głośnik z inteligentnymi algorytmami redukcji szumów i eliminacji echa gwarantuje krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów.

Prosta konfiguracja

Bezproblemowe połączenie przez Bluetooth, kabel USB lub kabel audio. Głośnik działa natychmiast po podłączeniu.

Łączność z wieloma urządzeniami

SPECYFIKACJA

01 GŁOŚNIK

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	85dB
Zniekształcenia	$\leq 4\%$
Stosunek sygnału do szumu	80dB
Zakres częstotliwości	150Hz ~ 16kHz

02 MIKROFON

Ilość mikrofonów kierunkowych	x6
Zakres odbioru głosu	5m (promień)
Zakres częstotliwości	150Hz ~ 8kHz

03 ŁĄCZNOŚĆ I OBSŁUGA PRZYCISKÓW

USB Type C	x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)
AUX	x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)
Bluetooth	4.2+EDR
Buttons	Zasilanie, Głośność, Bluetooth, Wyciszenie, Odbieranie/Rozłączanie

04 AKCESORIA I BATERIA

Odbiornik Bluetooth	tak
USB (type A to C) cable	tak
Audio cable	tak
Pojemność baterii	7.4V/2200mAh
Ładowanie	przewodowe 5V/2A, bezprzewodowe 5W
Żywotność baterii na jednym ładowaniu	8 godzin

05 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 WYMIARY / WAGA

Waga (bez pudła)	0.4kg
Kod EAN	4948570033041

07 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)

GALERIA

UC SPK01L (30).jpg

UC SPK01L (10).jpg

UC SPK01L (20).jpg

UC SPK01L (50).jpg

UC SPK01L (40).jpg

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED