

86" 4K UHD LCD ve entegre yazılıma sahip Akıllı Tahta

ProLite TE8604MIS-B3AG ile izleyicilerinizi büyüleyin; eğitim ve kurumsal kullanım için mükemmel bir çözüm. iiWare 9.0 (Android OS 9.0) içeren bu 86 inç PureTouch-IR 20 noktalı dokunmatik ekran; Note, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi ve ScreenSharePro özelliklerine sahiptir. Çift işlevli dokunmatik kalemlerle birlikte gelir ve kullanıcıların doğrudan bir USB cihazına, 32 GB dahili belleğe veya seçilen bir bulut sürücüye kaydedilebilen dosyalara ve ekran içeriğine 4K'da kolayca açıklama eklemesine olanak tanır. Ekran, sunumların, yüksek çözünürlüklü videoların ve hemen hemen her türlü içeriğin oynatılmasını destekler. Şimdi tek bir bağlantı noktası üzerinden en son video, ses ve dokunmatik sinyali desteklemek ve hatta cihazınızı 65 W güç iletimi ile şarj etmek için ek USB-C bağlantısı ile.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160), 400cd/m2 ve 1200:1 kontrast oranına sahip yüksek kaliteli ticari IPS LCD ekran, sınıfın veya toplantı odasının her yerinden canlı, ayrıntılı ve yüksek kaliteli görüntüler sağlar. Parlama önleyici kaplama, görüntünün keskinliğinden ve netliğinden ödün vermeden, yüksek parlaklıklı ortamlarda ortam yansımalarını büyük ölçüde azaltır. Ekran 7/24 kesintisiz çalışma süresine sahiptir ve sınıflar veya toplantı odaları gibi yüksek kullanımlı ortamlarda sağlam dayanıklılık sağlamak için tamamen metal bir çerçeve ve 3 mm kalınlığında sertleştirilmiş cam ile donatılmıştır.

İçeriği herhangi bir cihazdan doğrudan ekranda paylaşın, yayınlayın ve düzenleyin ve ekip toplantılarınızı veya derslerinizi dahil edilen WiFi modülü ([OWM002](#)), ScreenSharePro ve EShare uygulamasıyla kolay, hızlı ve kesintisiz etkileşimli bir oturuma dönüştürün.

PureTouch-IR

iiyama'dan PureTouch-IR, en yumuşak ve en hızlı etki için 1 mm dokunma hassasiyeti sunar.

iiWare

iiWare 9.0 özellikleri Note, Tarayıcı, Cloud Drive ve kuruluşunuz için ihtiyaç duyduğunuz ilgili uygulamaları ilave yükleme seçeneği.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	85.6", 217.4cm
Diyagonal	217.4cm
Panel	IPS, direkt LED, AG kaplamalı cam, zero air-gap, haze 28%
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	400 cd/m ²
Işık geçirgenliği	88%
Statik Kontrast	1200:1
Dinamik kontrast	3500:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14mm, 14mm, 43mm
Piksel Aralığı	0.4935mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	20, 10pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) IR x1
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 16W
HDCP	v.2.2
USB Portları	x6 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – ön taraf: 2x v.3.0, sağ taraf: 2x v.3.0, 1x v.2.0, 1x USB-C v.3.1)
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için Not, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, BytelloShare ve EShare özellikli iiWare 9.0 (Android OS 9.0)
WiFi	(WiFi Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Desteği: 2.1/3.0/4.2/5.0)
NFC/Rfid	Dört çekirdekli A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, 32GB dahili hafıza
Ekstra	WiFi Modülü (OWM002), isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem

Kiosk Modu	evet
Media playback	evet
Cam Kalınlığı	3mm
Cam Sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Güç, Güç Göstergesi, Uzak Sensör, Işık Sensörü
Mavi ışık azaltıcı	evet

06 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem)
Diğer	WiFi Modülü (OWM002), NUC için montaj braket, Web kamerası için montaj braket

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	359W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	, , , , , , (RoHS)
---------------	--------------------

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1957 x 1160 x 86mm
Kutu boyutları G x Y x D	2110 x 225 x 1283mm
Ağırlık (kutu hariç)	64.7kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	81.2kg
EAN kodu	4948570120444

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.