



Dongle di presentazione wireless con HDMI - KIT

Il dongle di presentazione wireless consente di condividere contenuti (ad es. video, app) dal proprio computer su un monitor LFD iiyama della serie 42 con l'app EShare preinstallata. È compatibile con i computer dotati di HDMI (Versione 1. 4) e uscite USB e supporta lo streaming video senza problemi fino a 1080p.

Il kit include anche l'adattatore mini-USB wireless dual-band [EW-7811UTC](#), che è necessario collegare all'LFD per poter utilizzare il dongle di presentazione.

01 DEVICE

Piattaforme supportate

Windows, MAC, Chrome, qualsiasi sistema operativo che supporta lo standard HDMI 1. 4

HDMI Out

x1

Audio

stereo, qualità radio 16bits 48kHz

Frame rate

fino a 60 fps a seconda dell'ambiente (FHD)

Risoluzione di uscita

720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080

Risoluzione di ingresso

Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080

Wireless

IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz

Velocità di trasmissione wireless

fino a 867Mbps

Protocollo di autenticazione

WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)

Sicurezza (crittografia)

WPA2

Distanza

15 m max.

02 ALIMENTAZIONE

Consumo energia

2.5W tipico

03 SOSTENIBILITA'

Norme

CE, RoHS support

04 DIMENSIONI / PESO

05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Operation humidity	10% - 80%
Range temperatura stoccaggio	- 10°C - 60°C
Storage humidity	5% - 90%

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED