



## HDMI dongle voor draadloze presentatie

Met de draadloze presentatie HDMI-dongle kunt u inhoud (zoals video's en applicaties) van uw computer delen met een iiyama 42-serie LFD via de vooraf geïnstalleerd EShare-app. Het werkt met computers die uitgerust zijn met HDMI en minimaal 1 vrije USB-aansluiting. Videostreaming werkt feilloos tot 1080p.

Om de HDMI-dongle te gebruiken moet u ook de [EW-7811UTC](#) draadloze dual-band mini USB-adapter aansluiten op de LFD. Je kunt het apart kopen of de [KIT-versie](#) kiezen die beide producten bevat.

### 01 APPARAAT

Ondersteunde platforms	Windows, MAC, Chrome, elk besturingssysteem dat HDMI-standaard 1.4 ondersteunt
HDMI Out	x1
Audio	stereo, radiokwaliteit 16 bits 48kHz
Framesnelheid	tot 60 fps, afhankelijk van de omgeving (FHD)
Uitvoerresolutie	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
Invoerresolutie	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Draadloos	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
Draadloze gegevenssnelheid	tot 867 Mbps
Verificatieprotocol	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Beveiliging (encryptie)	WPA2
Bereik	15 m max.

### 02 POWER-MANAGEMENT

Energieverbruik	2.5W typisch
-----------------	--------------

### 03 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, RoHS support
-------------	------------------

### 04 AFMETINGEN / GEWICHT

EAN code

4948570032501

## 05 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C

Luchtvochtigheid 10% - 80%

Opslagruimte temperatuur - 10°C - 60°C

Opslag luchtvochtigheid 5% - 90%

## 06 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten [EW-7811UTC](#), [WP D001HU KIT](#)

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED