



## 43-дюймовая панель с разрешением 4K

ProLite X4373UHSU-B1 - это 43-дюймовый Ultra HD 4K монитор с функцией PBP (картинка в картинке), позволяющий одновременно отображать контент с четырех различных входных сигналов. Разделенный на четыре части, экран предлагает пользователям рабочее место, равное четырем дисплеям Full HD, собранным вместе, без рамки, которая попадает в поле зрения, и избавляет вас от лишних кабелей. Технология панели VA гарантирует впечатляющий обзор, стабильную цветопередачу, четкость и широкие углы обзора 178 °. Технология без мерцания и функция снижения уровня синего света позволяют работать с ним очень комфортно даже в долгие дни, снижая утомляемость глаз пользователя. HDMI, DisplayPort, USB-концентратор и разъем для наушников обеспечивают совместимость с различными устройствами и медиа-платформами. Замените стойку с четырьмя мониторами на один iiyama X4373UHSU, чтобы повысить производительность и сохранить рабочее пространство без помех.



### PbP (picture-by-picture)

Функция PbP (картинка за картинкой) позволяет одновременно отображать контент с четырех различных входных сигналов. Разделенный на четыре части, экран предлагает пользователям рабочее место, равное четырем дисплеям Full HD, собранным вместе, без рамки, которая попадает в поле зрения, и избавляет вас от лишних кабелей. Он идеально подходит для широкого спектра приложений, таких как данные фондовых рынков, отображение данных с медицинских настольных компьютеров, чертежи CAD / CAM, графический и веб-дизайн.



### Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами



### 4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.



### Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	42.5", 108см
Панель	VA, matte finish
Разрешение	3840 x 2160 @60Гц
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	4000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	3мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Видимая область Ш x В	941.18 x 529.42мм, 37.1 x 20.8"
Размер пикселя	0.245мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 DisplayPort x1 mDP x1
Выход сигнала	DisplayPort x1 (daisy chain)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) x2, v.2.0 x2)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	headphone hook
HDR	yes
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Кнопки управления	Input Select, Up, Down, Menu, Power
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, advanced contrast, overdrive, black tuner), image settings (video mode adjust, sharp and soft, X-Res technology), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature, i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), signal select, audio settings (volume, mute, audio input), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, HDR, HDMI range, DDC/CI, opening logo, LED, DP daisy chain, information)
Колонки	2 x 7Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	10° вверх; 2° вниз
Крепление VESA	200 x 100mm

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	92W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г	977.5 x 621.5 x 251мм
Размер коробки Ш x В x Г	1071 x 760 x 240мм
Вес (без упаковки)	14.5кг
Weight (without stand)	12.7кг
Вес (с упаковкой)	19кг
EAN код	4948570118519



