



27" Full HD IPS monitor sa dizajnom od ivice do ivice, savršen za podešavanja sa više monitora

Moderan dizajn od ivice do ivice čini ProLite KSU2793HS savršenim za postavljanje više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače da će monitor pružiti odlične performanse za fotografisanje i web dizajn. Opremljen zvučnicima, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcija redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju čini ovaj 27-inčni monitor odličnim izborom i za konfiguraciju sa više monitora i za kancelarijske aplikacije.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [ProLite XUB2793HS-B6](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Redukcija plavog svetla

Kao što svi znamo gledanje u ekran nekoliko sati dnevno, posebno sa bliže udaljenosti, uzrokuje umor očiju. Ovaj efekat je mnogo jači kod računarskih ekrana nego kod TV uređaja. Jedan od faktora odgovoran za ovaj fenomen je plava svetlost koju emituje ekran. Zbog toga smanjenje količine plave svetlosti omogućavaju našim očima da se osjećaju manje umornima tokom dugog rada za računarom. To smo postigli podešavanjem osvetljenosti i temperature boje pomoću nove funkcije nazvane „Smanjenje plave svetlosti“ lako dostupne kroz OSD meni monitora.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 110KHz
Vidljiva površina Š x V	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

611.5 x 435 x 189mm

Dimenzije kutije Š x V x D

685 x 435 x 145mm

Težina (bez kutije)


4.6kg

Težina (sa kutijom)

6.2kg

EAN kod

4948570124077



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED