



25" 1920 x 1200 monitor sa IPS panelom i postoljem podesivim po visini

Pružajući odlične performanse slike, ProLite XUB2595VSU je odličan izbor za kancelarijske, grafičke i CAD aplikacije. Monitor poseduje LED panel IPS tehnologije koji nudi izvornu rezoluciju od 1920 x 1200 sa preciznom reprodukcijom boja i širokim uglovima gledanja. Funkcija redukcije plavog svetla i LED-ovi bez treperenja pomažu da se značajno ograniči zamor očiju koji obično izaziva rad sa ekranom računara. Postolje podesivo po visini od 150 mm omogućava vam da lako prilagodite položaj ekrana prema vašim željama. Odličan je izbor za Digitalno Oglašavanje na više monitora kao i za kancelarijske aplikacije.



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.



Postolje podesivo po visini (150mm) + Pivot (rotacija obe strane)

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Bez rama sa tri strane
Dijagonala	25", 63.36cm
Panel	IPS LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Format ekrana	16:10
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	5M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 89KHz
Vidljiva površina Š x V	535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3"
Razmak piksela	0.279x0.282mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	DisplayPort @48-75Hz
OSD jezici	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
---------	-----------------------------

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

546.5 x 376.5 (526.5) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

629 x 452 x 160mm

Težina (bez kutije)


5kg

Težina (sa kutijom)

6.5kg

EAN kod

4948570121465



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.