



## Avancez avec le G2455HSU doté de la dalle IPS et d'un MPRT de 1ms

Profitez d'une expérience de jeu exceptionnelle avec le moniteur G2445HSU 24". Cet écran bénéficie de la dalle IPS, d'un taux de rafraîchissement de 100Hz et d'un temps de réponse ultra rapide de 1ms MPRT. La technologie FreeSync et la fonction Black Tuner vous permettent d'élever votre aventure de jeu à un niveau supérieur, en garantissant une visibilité cristalline, même dans les scènes les plus sombres.

Disponible aussi avec un pied réglable en hauteur : [G-Master GB2445HSU-B1](#)



1ms

Un temps de réponse rapide est la clé pour des jeux aux images ultra fluides. Cela réduit l'effet "fantôme" et cela assure donc à son utilisateur une expérience et des performances inédites.



Technologie IPS

Couvrant 100% de la gamme de couleurs sRGB, cette dalle IPS offre une précision des couleurs exceptionnelle et des angles de vision plus larges garantissant des scènes de champ de bataille vives et haute fidélité.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	23,8", 60.5cm
Matrice	IPS, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	250 cd/m²
Contraste	1300:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	30 - 110kHz
Surface de travail H x L	527.04 x 296.46mm, 20.75 x 11.67"
Taille du pixel	0.275mm
Couleur	mate, noir

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	oui
Prise casque	oui

## 03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Menu, Haut/Droite/Volume, Bas/Gauche/Black Tuner/MBR/AMD FreeSync/Mode Nuit, Sélection d'entrée/Exit
Paramètres réglables	réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, AC, Eco, Black Tuner, saturation des couleurs, MBR, AMD FreeSync), source d'entrée, réglages audio (volume, muet audio), modes utilisateur, réglages des couleurs (6 axes, gamma, réducteur de lumière bleue, température de couleur, préréglage utilisateur), réglage de l'image (i-Style Colour, net et doux, gamme RVB, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (position h. de l'OSD, position v. de l'OSD, temporisation OSD, logo d'ouverture, LED), informations sur l'affichage, rappel
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	22° en avant; 4° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

**Câbles**

câble d'alimentation, USB, HDMI

**Autres**

guide démarrage rapide, guide de sécurité

**06 GESTION DE L'ÉNERGIE****Bloc d'alimentation**

interne

**Alimentation**

AC 50 - 60V, 100/240Hz

**Gestion d'alimentation**

18W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

**07 NORMES****Certifications**

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)**

E

**REACH SVHC**

au dessus de 0.1% de plomb

**08 DIMENSIONS / POIDS****Dimensions produit L x H x P**

538.5 x 397 x 192.5mm

**Dimensions de la boîte L x H x P**

615 x 126 x 405mm

**Poids (sans boîte)**

3kg

**Poids (avec boîte)**

4.4kg

**Code EAN**

4948570122738



