

All-in-one PCAP Interactive Display inspired by technology and designed for creative spaces and sharing

Enjoy an all-in-one interactive display that combines the best in PCAP Touchscreen technology, offering the versatility and freedom of Android OS, easily customized to your needs by installing applications directly to it. Offering a powerful, yet flexible user experience, fostering creative communication with the benefits of a secure and controllable Touchscreen.

The refined design of the T4362AS-B1 lends itself for integration into a large variety of environments where polished design and functionality are needed, like Huddle spaces in the modern office space, Retail shops and Kiosks.

With the [EShare app](#) you bring effortless ideation and efficient collaboration in your enterprise or school. You can start sharing wirelessly easier than ever before.



The interactive 4K Touchscreens are the key for immersive interactive experiences for spatial retail design. Allow customers to explore your website right there and then or engage with a range of creative or experiential applications you want to host. The flexibility of either landscape or portrait modes with 24/7 Operation, built-in Android and MediaPlayer make this SERIES displays one of the most adaptable Touchscreens solutions around.

Huddle Spaces

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	42.5", 108cm
Panel	IPS LED, AG Coating
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m ²
Fényáteresztés	84%
Statikus kontraszt	1200:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 135kHz
Látható terület Sz x M	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Pixel magasság	0.245mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	PCAP
Érintőpontok	20 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	új, kesztyű
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported.
Tenyérférzékelés elutasítása	igen

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelmemenet	HDMI x3 (3840x 2160@60Hz)
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 10W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	2.2
USB portok	x2 (2.0 with Multimedia supp.)
RS-232c	x1

04 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android 8.0, Signal ailOver
CPU	CA73*2 + A53*2
GPU	MALI G51
Tárhely	16GB eMMC
Memória	2GB RAM + 1GB Embedded
Extra	Micro SD card slot
Kioszk mód	igen
Max. non-stop üzemidő	24/7

Anti képmegőrzés	igen
Üveg vastagsága	3.4mm
Üveg keménysége	6H

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Mute, Input select, +, -, Up, Down, Menu
Felhasználói vezérlők	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction gamma selection, colour temp., colour control, smart power, overscan, reset), screen (zoom mode, custom zoom, reset), audio (balance, treble, bass, volume, max. volume, min. volume, mute, reset), configuration1 (switch on state, panel saving, RS32-routing, boot on source, WOL, RGB range, reset, factory reset), configuration2 (OSD turn off, OSD H position, OSD V position, system rotation, information OSD, logo, monitor ID, heat status, monitor info, HDMI version, reset), advanced option (IR control, power LED light, keyboard control, off timer, date and time, schedule, HDMI with One Wire, auto signal detection, language, OSD transparency, power save, reset), Android settings, display mode

06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré
VESA állvány	200 x 200mm
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
Működési hőmérséklet tartomány (-/+ °)	-20°C - 60°C
MTBF	50000 óra (kivéve háttérvilágítás)

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, RS-232c
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Távírányító	igen (elemeket tartalmazza)

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	75W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	1.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet


10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	990 x 578.2 x 70.2mm
Doboz méretei Sz x H x M	1070 x 702 x 186mm
Súly (doboz nélkül)	18kg
Súly (dobozzal)	20.5kg
EAN kód	4948570120468

PROLITE T4362AS-B1

Version: 2.0

Release date: 2022/05/04



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED