


TOUCHSCREENS**INFORMACIJE****10,1" PCAP 10pt ekran osetljiv
na dodir sa Android OS, Pover
over Ethernet tehnologijom,
NFC/RFID čitačem i RGB LED
trakom oko ekrana**

ProLite TV1025LASC-B1PNR računar sa ekranom osetljivim na dodir je savršen izbor za okruženja česte upotrebe kao što su sobe za rezervacije, informacijski pultovi ili druge korporativne i ugostiteljske aplikacije. Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) tehnologija dodira sa 10 tačaka obezbeđuje besprekoran i precizan odgovor na dodir i nižu refleksiju svetlosti, pored toga, ekran je zaštićen od vlage i potencijalnog razvoja vlage. Zahvaljujući unapred instaliranom Android 12 operativnom sistemu, moguće je lako prilagoditi monitor instaliranjem aplikacija direktno na njega. Tehnologija Pover over Ethernet (POE) omogućava obezbeđivanje veze za prenos podataka i napajanja pomoću jednog kabla, pojednostavljujući sve instalacije.

Zahvaljujući NFC/RFID čitaču, računar sa dodirnim panelom omogućava bežičnu komunikaciju sa omogućenim uređajima ili oznakama u neposrednoj blizini, a RGB LED traka će jasno i intuitivno ukazati na status dostupnosti sobe. Zajedno sa ugrađenom kamerom od 5 megapiksela, mikrofonom i zvučnicima nudi neograničene, interaktivne mogućnosti instalacije.



RGB Led bar

The RGB Led bar will clearly and intuitively indicate the room's availability status and can display a wide range of colors.



Povezivanje

RJ45 (LAN) konektor koji podržava Power over Ethernet tehnologiju (POE) omogućava da se sa jednim kablom obezbedi veza podataka i napajanje, što pojednostavljuje instalaciju u područjima gde bi mnogi veliki broj kablova ometao okruženje.



NFC & RFID reader

Thanks to the NFC/RFID reader, the touch panel PC allows to communicate wirelessly with enabled devices or tags within close proximity.



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	10.1", 25.5cm
Panel	IPS Panel Tehnologija, LED
Osnovna rezolucija	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Format ekrana	16:10
Osvetljenje	450 cd/m ²
Osvetljenje	390 cd/m ² sa dodirom
Propusnost svetla	86%
Statički kontrast	1000:1 sa dodirom
Vreme odziva (GTG)	25ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 160°/160°, desno/levo: 80°/80°, gore/dole: 80°/80°
Zona gledanja CR>5	horizontalno/vertikalno: 170°/170°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 85°/85°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Vidljiva površina Š x V	218.4 x 137.2mm, 8.5 x 5.4"
Razmak piksela	0.1692mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, samo uz podržani OS)
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka
Interfejs dodira	USB

03 KONEKTORI / KONTROLE

Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 2W
USB portovi	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x Mini with OTG (DC5V, 500mA))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)
Mikrofon	x1

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 12
CPU	Rockchip RK3399 do 1.8GHz
GPU	Dual-core Cortex--A72 & Quad-core Cortex--A53
Memorija za skladištenje	32GB eMMC
Memorija	4GB DDR4

WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	5.2
Hardver	NFC (ARM Cortex--M3 256KB, 34Mbps (high speed)), RFID (125kHz, 9600kbit/s)
Dodatno	avtomatska rotacija, web kamera (5 megapiksela), slot za SD karticu, premaz protiv otiska prsta, premaz protiv odsjaja, PoE, NFC/RFID čitač, RGB Led svetlosna traka, nosač za zid
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Debljina stakla	1.85mm
Tvrdoća stakla	6H

05 OPŠTE

Kontrolni tasteri	Prekidač
Aplikacije	Aplikacije: zaključavanje aplikacije, upravljanje vremenom ponovnog pokretanja, upravljanje vremenom uključivanja/isključivanja, kalkulator, kalendar, kamera, Chrome, alarm/sat/tajmer/štoperica, upravljanje datotekama i fasciklama, organizovanje albuma, Gmail, Google, LED svetlosna traka, reprodukcija zvuka datoteke, Plai prodavnica, sistemske postavke, snimač zvuka, reprodukuje video

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
VESA montiranje	75 x 75mm
Sistem upravljanja kablovima	da

07 UKLJUČENI DODACI

Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	AC adapter, zamenljivi utikači (EU/UK)
Poklopac kablova	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	259.5 x 178.5 x 28mm
----------------------------------	----------------------

Težina (bez kutije)	1.1kg
---------------------	-------

EAN kod	4948570124275
---------	---------------

