



10.1 \"PCAP 10pt dodirni ekran sa Androidom i Pover over Ethernet tehnologijom


ProLite TW1023ASC-B1P dodirni panel je savršen izbor za okruženja visoke namene kao što su maloprodaja, interaktivni POS, informativni stolovi ili aplikacije za ugostiteljstvo.

Pover over Ethernet tehnologija (POE) omogućava da se jednim kablom pruži veza za prenos podataka i napajanje čime pojednostavljuje sve instalacije. Ovaj monitor može raditi u pejzažnoj i portretnoj orijentaciji ili okrenut licem na prema gore. Zajedno sa ugrađenom kamerom i zvučnicima nudi neograničene, interaktivne mogućnosti instalacije.



Povezivanje

RJ45 (LAN) konektor koji podržava Pover over Ethernet tehnologiju (POE) omogućava da se sa jednim kablom obezbedi veza podataka i napajanje, što pojednostavljuje instalaciju u područjima gde bi mnogi veliki broj kablova ometao okruženje.



Kamere i zvučnici

Napravite ekran savršenim rešenjem za polu ili potpuno automatizovana rešenja za prijem koja omogućava kompanijama da prate i upravljaju prometom posetilaca u predvorju recepcije, a da ne narušavaju Vašu sigurnost i sigurnost vašeg osoblja, posetilaca i imovine kompanije.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	10.1", 25.5cm
Panel	IPS Panel Tehnologija, LED
Osnovna rezolucija	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Format ekrana	16:10
Osvetljenje	450 cd/m ²
Osvetljenje	385 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	85%
Statički kontrast	1000:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	25ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 160°/160°, desno/levo: 80°/80°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Vidljiva površina Š x V	216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Razmak piksela	0.1692mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitivna olovka
Interfejs dodira	USB

03 KONEKTORI / KONTROLE

Digitalni izlaz signala	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 1.5W
USB portovi	x2 (2.0, 1 x MICRO sa OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)
Mikrofon	1

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 11
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz
GPU	Quad-core cortex A17
Memorija za skladištenje	16GB eMMC
Memorija	2GB DDR3
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Dodatno	automatska rotacija, veb kamera (2 megapiksela), mikrofon, slot za SD karticu, premaz protiv otisaka prsta
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Debljina stakla	1.25mm
Tvrdoća stakla	7H

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
VESA montiranje	75 x 75mm

06 UKLJUČENI DODACI

Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	AC adapter
Poklopac kabla	da

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično

08 ODRŽIVOST

Propisi	CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	255 x 172 x 30.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	398 x 223 x 68mm
Težina (bez kutije)	0.8kg
Težina (sa kutijom)	1.36kg
EAN kod	4948570117116



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED