


## 12.1" Open Frame PCAP 10P dokunmatik ekran, sorunsuz entegrasyon için köpük conta kaplamasıyla

Sağlam, uçtan uca bir cam çerçeveye yerleştirilmiş ProLite TF1215MC-B1, yüksek dayanıklılık ve çizilmeye karşı direnci garanti ederek, onu yüksek kullanımlı halka açık uygulamalar için mükemmel kılar. Yatay, dikey ve yüz yukarı yönlendirme, her tür kurulumda esneklik sağlar. -20°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir ve IP65 sınıfına sahiptir, bu da onu önden toza ve suya karşı dayanıklı hale getirir, bu da onu toplama noktaları için güvenilir bir çözüm haline getirir. Entegrasyon kolaylığı için TF1215MC-B1, endüstriyel ortamlar, kontrol odaları ve etkileşimli multimedya için ideal bir çözüm haline getiren isteğe bağlı harici montaj braketi ([OMK3-1](#)) ile donatılabilir.



### Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.



### Parmak izi önleyici kaplama

Bu özel Nano kaplama, daha yumuşak bir dokunuş ve kaydırmada daha az direnç sağlar. Ekranı daha az statik ve kire, toza, parmak izlerine karşı hassas hale getirir ve ekranda görüntülenen içeriğin netliğini artırır.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	12.1", 31cm
Diagonal	31cm
Panel	IPS
Çözünürlük	1024 x 768 (0.8 megapixel)
En-Boy Oranı	4:3
Panel Parlaklığı	540 cd/m <sup>2</sup>
Parlaklık	450 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	85%
Statik Kontrast	1000:1
Tepki süresi (BTB)	25ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	31.4 - 60kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	245.8 x 184.3mm, 9.7 x 7.2"
Piksel Aralığı	0.24mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğindedir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Cam üzerinden	6mm
Palm rejection	Evet

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Mini jack x1
HDCP	evet

## 04 ÖZELLİKLER

Ekstra	parmak izi önleyici kaplama, camdan dokunma
Cam Kalınlığı	3.15mm
Cam Sertliği	7H
60950 Ball drop test	evet
Su ve toz koruması	IP65 (önden)
Su geçirmez conta	evet
OSD tuş kilidi	evet

## 05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menü, Yukarı kaydır / Parlaklık, Aşağı kaydır / Kontrast, Seç, Güç
Kullanıcı kontrolleri	resim (kontrast, parlaklık, Yatay konum, Dikey konum, faz, saat, otomatik ayarlama), gelişmiş (renk sıcaklığı, keskinlik), OSD (OSD zaman aşımı, OSD konumu, OSD Yatay konum, OSD Dikey konum, dokunmatik anahtar ), seçenek (sıfırlama, dil, kaynak seçimi, görüntüleme modu, fabrika)

## 06 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı (-°/+°) -20°C - 60°C

Depolama sıcaklığı aralığı - 20°C - 60°C

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, USB, HDMI, DP

Diğer AC adaptörü, harici kontrol kumandası

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı DC 12 V

Güç Tüketimi 10W tipik, 0.55W stand by, 0.5W off mode

## 09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 308.5 x 248 x 41.5mm


Kutu boyutları G x Y x D 435 x 355 x 165mm

Ağırlık (kutu hariç) 2.1kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 3.9kg

EAN kodu 4948570118007

iiyama - TF1215MC-B1



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.